




Coupleurs en acier 3/8" selon les normes ISO 6150 B et US MIL-SPEC 4109. Conception très robuste avec clapet en acier. La grande profondeur d'insertion garantit un guidage optimisé de l'embout.

Disponible sur demande :

- en laiton avec nickelage
- autres connexions de tubes
- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



Profil ISO 6150 B



KA

Simple obturation

Pression d'utilisation* :
jusqu'à 35 bar

Matériaux :

- Coupleur : Laiton / Acier
- Embout : Acier nickelé
- Joint: NBR

température d'utilisation :

-20°C jusqu'à +100°C (NBR)

Débit d'air :

1 050 l/min.


pression d'entrée 6 bar, chute de pression 0,5 bar

Débit d'eau :

14 l/min.

chute de pression de 0,5 bar


* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.




Simple obturation

30KAAW Coupleur avec obturation, mâle

Laiton / Acier, NBR





A		HEX	L	L1	D
G1/4	30KAAW13SPX	22	49	9	30
G3/8	30KAAW17SPX	22	49	9	30
G1/2	30KAAW21SPX	22	52	12	30



Simple obturation

30KATF Coupleur avec obturation, à douille annelée


Laiton / Acier, NBR



A		HEX	L	L1	D
6	30KATF06SPX	21	66	25	30
8	30KATF08SPX	21	66	25	30
10	30KATF10SPX	21	66	25	30
13	30KATF13SPX	21	66	25	30


30KAIW Coupleur avec obturation, femelle

Laiton / Acier, NBR



A		HEX	L	L1	D
G1/4	30KAIW13SPX	22	49	11	30
G3/8	30KAIW17SPX	22	49	9	30
G1/2	30KAIW21SPX	22	52	12	30


Série 30 - Laiton / Acier



Simple obturation

30SAW Embout sans obturation mâle


Acier nickelé



A			HEX	L	L1
G1/4	30SAW13SXN	9087 30 13	17	42	9
G3/8	30SAW17SXN	9087 30 17	19	42	9
G1/2	30SAW21SXN	9087 30 21	24	46	12

30FIW Embout sans obturation femelle


Acier nickelé



A			HEX	L	L1
G1/4	30FIW13SXN	9086 30 13	17	40	10
G3/8	30FIW17SXN	9086 30 17	19	42	10
G1/2	30FIW21SXN	9086 30 21	24	43	12

30SFTF Embout sans obturation, à douille annelée

Acier nickelé



A			L	L1	D
8	30SFTF08SXN	9085 30 08	55	25	16
10	30SFTF10SXN	9085 30 10	55	25	16
13	30SFTF13SXN	9085 30 13	55	25	16