

Description	- La taille 1/2 respecte les exigences de la norme ISO 7241-1 série A. - Obturation par clapet ou bille. - Coupleur bien connu couramment employé sur le marché.
Matière	Traitement de surface sans Cr(VI).
Pression de service	Jusqu'à 200 bar (2900 psi).
Température de service	De -40°C à +110°C.
Applications	- Utilisés dans une vaste gamme d'applications forestières et agricoles : tracteurs, machines agricoles, etc. - Équipement mobile et de construction.
Avantages	Retainer caréné dans l'embout mâle taille 1/2 : capacité de reflux supérieure.
Bénéfices	Coupleur standard avec de meilleures performances.

Série 4000 - Femelle NPTF



147 Parker Direct Link

Référence		Filetage	Taille	Pression de service		Obturation
Embout femelle	Embout mâle	NPTF	pouce	bar	psi	
4050-2P	4010-2P	1/4-18	1/4	200	2900	A clapet
4050-3P	4010-3P	3/8-18	3/8	200	2900	A clapet
4050-5	8010-5	3/4-14	1/2	200	2900	A bille
4150-5	4110-5	3/4-14	3/4	200	2900	A bille
4050-6P	4010-6P	1-11 1/2	1	200	2900	A clapet

Série 4000 - Femelle BSPP



147 Parker Direct Link

Référence		Filetage	Taille	Pression de service		Obturation
Embout femelle	Embout mâle	BSP	pouce	bar	psi	
4050-27-B	4010-27-B	1/4	1/4	200	2900	A bille
4050-28-B	4010-28-B	3/8	3/8	200	2900	A bille

Séries 4000 - Capuchons et bouchons de protection



147 Parker Direct Link

Référence		Taille	Matière
Embout femelle	Embout mâle	pouce	
5205-2M	5209-2M	1/4	Caoutchouc
5205-3M	5209-3M	3/8	Caoutchouc
5205-4M	5209-4M	1/2	Caoutchouc
5205-5M	5209-5M	3/4	Caoutchouc
5205-6M	5209-6M	1	Caoutchouc
5005-4	5009-4	1/2	Acier

Code couleur : pour commander, ajoutez à la référence la lettre correspondant à la couleur de votre choix.
B = bleu, G = vert, R = rouge, O = orange, Y = jaune, BL = noir.