

## 2.2 Bobines avec raccordement par fiche:

### 2.2.1 Bobine 32 mm

# 2



Ces bobines miniatures sont compatibles avec la grande majorité des électrovalves Lucifer. Elles se composent d'un enroulement et d'une armature métallique, le tout entièrement enrobé de matière synthétique. Cet enrobage offre une protection efficace contre les contacts fortuits ainsi qu'une bonne étanchéité. Montage facile dans les endroits peu accessibles.



Ces bobines sont conçues en conformité avec les normes de sécurité CEI/CENELEC et répondent aux exigences de la directive européenne basse tension 73/23/EC.

# 2 / 3

Spécification		Standard	Double fréquence	Basse puissance	Haute température	Haute temp. + Haute puiss.	
Réf. (sans fiche)		481865 ou DZ02	483510 ou DZ06	482730 ou DZ90	492453 ou DZ04	492425 ou DZ08	
Réf. (avec fiche)		482725 ou DZ03	482635 ou DZ07	482735 ou DZ91	492726 ou DZ05	492727 ou DZ09	
Degré de protection		IP65 selon IEC/EN 60529 (avec fiche)					
Classe d'isolation		F 155°C	F 155°C	F 155°C	H 180°C	H 180°C	
Racc. électrique		Raccordement 2 P + E selon DIN 43650 A					
Temp. ambiante		-40°C to +50°C La température d'utilisation valve/bobine peut être limitée par celle de la valve					
Consommation électrique	DC	Pn (chaud)	9 W	-	7 W	9 W	14 W
		P (froid) 20°C	12 W	-	9 W	12 W	21 W
	AC	Pn (maintien)	8 W	9 W	6 W	8 W	14 W
		Attract. froid	26 VA (9 W)	32 VA (10 W)	20 VA (7 W)	26 VA (9 W)	55 VA (18 W)

**Tolérance de tension:** -10% à +10% de Un

**Durée d'enclenchement:** Bobines conçues pour un enclenchement permanent (ED 100%)

**Tensions disponibles:** Voir tableau des codes de tensions

**Poids:** 130 g (sans la fiche)

