


# RACCORDS DE JONCTION

- Connexion rapide
- Conception plein passage : pas de réduction de section au point de raccordement.

- Interchangeables (uniquement pour les diamètres  $\emptyset$  16,5,  $\emptyset$  25 et  $\emptyset$  40) et réutilisables
- Raccords auto-extinguibles (selon norme UL94-HB)


$\emptyset$   
16,5  
25  
40



## MANCHON


Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6606 17 00	16,5	34	120,5	35	0,065
6606 25 00	25	44,5	151,5	48	0,130
6606 40 00	40	67	205	57	0,395

$\emptyset$   
50  
63



Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6606 50 00	50	80	171	25	0,719
6606 63 00	63	91	171	25	0,860


$\emptyset$   
76  
100  
168



## CONNECTEUR (CLAMP + CARTOUCHE)

Transair®	ØD	L	E1	E2	Kg
RR01 L1 00	76	146	103	132	1,033
RR01 L3 00	100	146	128	157	1,417
RR01 L8 00	168	139	212	230	2,570

$\emptyset$   
25  
40




## MANCHON AVEC PURGE

Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6676 25 00	25	44,5	151,5	48	0,145
6676 40 00	40	67	205	57	0,412

Les manchons avec purge sont livrés avec raccordement 1/4" et bouchon encliquetable  $\emptyset$  8 mm.

$\emptyset$   
50  
63



Transair®	ØD	ØG	L	Z	Kg
6676 50 00	50	80	171	25	0,748
6676 63 00	63	91	171	25	0,870

Les manchons avec purge sont livrés avec raccordement 1/4" et bouchon encliquetable  $\emptyset$  8 mm.