

Série 70 - Acier inoxydable

Diamètre nominal
4.3 - 20



Coupleur de 1/8" à 1" avec profil d'embout conforme à la norme ISO 7241-1 série B. Particulièrement adapté à une utilisation avec des fluides liquides. Connexion / déconnexion à deux mains. Cette série se distingue par des débits élevés contre une faible perte de charge.

Disponible sur demande :

- autres versions de joints pour plages de températures et fluides différents



KB Double obturation

Pression d'utilisation * :

voir tableau

Matériaux :

- Coupleur : AISI 303 / AISI 316 L
- Embout : AISI 303 / AISI 316 L
- Joint : FKM

Température d'utilisation :

-15°C jusqu'à +200°C (FKM)

Débit d'eau :

- Série 71 : 6 l/min.
- Série 72 : 9 l/min.
- Série 73 : 17 l/min.
- Série 74 : 33 l/min.
- Série 75 : 79 l/min.
- Série 76 : 117 l/min.

chute de pression de 0,5 bar

* pression de service statique maximale avec un facteur de sécurité de 4 à 1.

Série 71 (50%)




Série 72 (50%)




Série 73 (50%)




Série 74 (50%)




Série 75 (50%)




Série 76 (50%)



Profil ISO 7241-1 B




Double obturation



Double obturation

70KBIW Coupleur avec obturation, femelle


Acier inoxydable, FKM



Di- men- sion	A		HEX	L	L1	D	Version	Pression max d'utilisation
1/8"	G1/8	71KBIW10RVX	14	48,5	7	25	AISI 303	250
	G1/4	72KBIW13RVX	19	57,5	10	29	AISI 303	250
1/4"	G1/4	72KBIW13EVX	19	57,5	10	29	AISI 316L	250
	G3/8	73KBIW17RVX	22	64	11,5	35	AISI 303	250
3/8"	G3/8	73KBIW17EVX	22	64	11,5	35	AISI 316L	250
	G1/2	74KBIW21RVX	27	76	16	44,5	AISI 303	250
1/2"	G1/2	74KBIW21EVX	27	76	16	44,5	AISI 316L	250
	G3/4	75KBIW26RVX	34	96	24	55	AISI 303	160
3/4"	G3/4	75KBIW26EVX	34	96	24	55	AISI 316L	160
	G1	76KBIW33RVX	41	105,5	24	62	AISI 303	100
1"	G1	76KBIW33EVX	41	105,5	24	62	AISI 316L	100

70SBIW Embout avec obturation femelle

Acier inoxydable, FKM



Di- men- sion	A		HEX	L	L1	Version	Pression max d'utilisation
1/8"	G1/8	71SBIW10RVX	14	29,5	7	AISI 303	250
	G1/4	72SBIW13RVX	19	35	10	AISI 303	250
1/4"	G1/4	72SBIW13EVX	19	35	10	AISI 316L	250
	G3/8	73SBIW17RVX	22	39	11,5	AISI 303	250
3/8"	G3/8	73SBIW17EVX	22	39	11,5	AISI 316L	250
	G1/2	74SBIW21RVX	27	48	16	AISI 303	250
1/2"	G1/2	74SBIW21EVX	27	48	16	AISI 316L	250
	G3/4	75SBIW26RVX	36	60	24	AISI 303	160
3/4"	G3/4	75SBIW26EVX	36	60	24	AISI 316L	160
	G1	76SBIW33RVX	41	65	24	AISI 303	100
1"	G1	76SBIW33EVX	41	65	24	AISI 316L	100