

CONNECTEURS MÂLES POUR CÂBLES DE CONNEXION

Connecteurs de câbles pour la connexion de vos propres câbles de raccordement. Les connecteurs peuvent rapidement être fixés au câble sans outils spéciaux. Seule la gaine extérieure du câble est retirée. Ces connecteurs peuvent être raccordés aux embouts à visser M8 et bénéficient d'un indice de protection IP65.

Caractéristiques techniques	
Tension de fonctionnement :	max. 32 V AC/DC
Courant de fonctionnement par contact :	max. 4 A
Section transversale du raccordement :	0,25... 0,5 mm ² (diamètre du conducteur mini. 0,1 mm)
Indice de protection :	IP65 et IP67 branché et dévissé (EN 60529)
Plage de températures :	- 25... + 85°C

Connecteur	Poids [kg]	Référence de commande
Connecteur à vis M8		P8CS0803J
Connecteur à vis M12	0,022	P8CS1204J



Câbles pour prolonger les longueurs des capteurs de câbles avec M8*

Description	Order Code	Weight [g]	For Product Series
Câble souple en PVC 3 m avec connecteur femelle à encliqueter 8 mm / conducteurs volants	9126344341	70	Capteurs P8S avec M8
Câble souple en PVC 10 m avec connecteur femelle à encliqueter 8 mm / conducteurs volants	9126344342	210	Capteurs P8S avec M8
Câble PUR 3 mètres avec connecteur femelle à encliqueter 8 mm / conducteurs volants	9126344345	70	Capteurs P8S avec M8
Câble souple en PUR 10 m avec connecteur femelle à encliqueter 8 mm / conducteurs volants	9126344346	210	Capteurs P8S avec M8
Câble PVC 2,5 m avec connecteur M8 femelle à visser / conducteurs volants	KC3102	60	Capteurs P8S avec connecteur M8 moleté
Câble PVC 5 mètres avec connecteur M8 femelle à visser / conducteurs volants	KC3104	120	Capteurs P8S avec connecteur M8 moleté

*Remarque : ne concerne pas les capteurs CPS P8S dans la mesure où aucun câble n'est disponible