





Colliers de serrage série C (série lourde) – Composants

DIN 3015, partie 2

															
	ISO 4762		DIN 938												
Dimension de collier	Vis six pans creux		Vis de montage			Plaquette d'arrêt ¹⁾					Rondelle d'arrêt ²⁾				
	IS C...	Dimension :	AS C...	Dimension :			Dimension :					Dimension :			
	Référence	d × L	Référence	a	m	SW	Référence	a	b	c	d	e	Référence	a	b
1	ISC1...*	M 10×45	ASC1...*	25	M10	15	SPC1...*	55	30	8	14	15.5	USC1X ³⁾ USC14571X	13	22
2	ISC2...*	M 10×60	ASC2...*	40	M10	15	SPC2...*	70	30	8	26	15.5			
3	ISC3...*	M 10×70	ASC3...*	50	M10	15	SPC3...*	85	30	8	41	15.5			
4	ISC4...*	M 12×100	ASC4...*	80	M12	17	SPC4...*	115	45	10	69	17.5	USC4X ³⁾ USC44571X	15	28
5	ISC5...*	M 16×130	ASC5...*	110	M16	21	SPC5...*	152	60	10	97	21.5	USC5X ³⁾ USC54571X	18	32
6	ISC6...*	M 20×190	ASC6...*	155	M20	27	SPC6...*	205	80	15	137	27.5	USC6X ³⁾ USC6457X	21	36
7	ISC7...*	M 24×220	ASC7...*	180	M24	30	SPC7...*	250	90	15	169	30.5	USC7X ³⁾ USC74571X	25	42
8	ISC8...*	M 30×300	ASC8...*	250	M30	36	SPC8...*	320	120	25	219	36.5	USC8X ³⁾ USC84571X	32	52
9	ISC9...*	M 30×450													
10	ISC10...*	M 30×560													

¹⁾ L'utilisation de vis de montage lors d'assemblages multi-colliers implique l'utilisation de plaquettes d'arrêt!

²⁾ Le montage des colliers en caoutchouc implique l'utilisation de plaquettes de fermeture, vis à tête hexagonale et rondelles d'arrêt.

³⁾ Matériaux = Acier inox 1.4571

*Référence raccord: compléter les références avec le suffix correspondant à la surface/matière choisie.

Références complémentaires		
Surface/matière	Suffix	Exemple
Acier, phosphaté	X	ISC1X
Acier, zingué, sans Cr(VI)	VZX	ISC1VZX
Acier inox 1.4571	4571X	ISC14571X