




Modules de base (sans connecteur) et connecteurs pneumatiques correspondants

	Symbole	Désignation	Commande	Connecteur	M (g)	Taille 1	M (g)	Taille 2
						Référence		Référence
		4/2 Monostable	Electri.	M8 verrouillable	68	P2M1T4ES2C	74	P2M2T4ES2C
			Pneum.	A clipper	68	P2M1T4ES2CW	74	P2M2T4ES2CW
		4/2 Bistable	Electri.	M8 verrouillable	63	P2M1T4PS	69	P2M2T4PS
			Pneum.	A clipper	63	P2M1T4EE2C	83	P2M2T4EE2C
		2 x 3/2 NC + NC avec anti-retour d'échapt	Electri.	M8 verrouillable	77	P2M1T4EE2CW	83	P2M2T4EE2CW
			Pneum.	A clipper	67	P2M1T4PP	73	P2M2T4PP
		2 x 3/2 NC + NC avec anti-retour d'échapt	Electri.	M8 verrouillable	80	P2M1TDEE2C	94	P2M2TDEE2C
			Pneum.	A clipper	80	P2M1TDEE2CW	94	P2M2TDEE2CW
		2 x 3/2 NO + NO avec anti-retour d'échapt	Electri.	M8 verrouillable	70	P2M1TDPP	84	P2M2TDPP
			Pneum.	A clipper	70	P2M1TCEE2C	94	P2M2TCEE2C
		2 x 3/2 NC + NO avec anti-retour d'échapt	Electri.	M8 verrouillable	80	P2M1TCEE2CW	94	P2M2TCEE2CW
			Pneum.	A clipper	70	P2M1TCPP	84	P2M2TCPP
		2 x 4/2 Monostable avec anti-retour d'échapt	Electri.	M8 verrouillable	80	P2M1TEEE2C	94	P2M2TEEE2C
			Pneum.	A clipper	80	P2M1TEEE2CW	94	P2M2TEEE2CW
		3/2 NC avec anti-retour d'échapt	Electri.	M8 verrouillable	70	P2M1TEPP	84	P2M2TEPP
			Pneum.	A clipper	70	P2M1TJEE2C	88	P2M2TJEE2C
		4/3 Centre eouvert	Electri.	M8 verrouillable	88	P2M1TJEE2CW	88	P2M2TJEE2CW
			Pneum.	A clipper	78	P2M1TJPP	84	P2M2TJPP
		2 x 3/2 NC + NC avec anti-retour d'échapt	Electri.	M8 verrouillable	76	P2M1T3ES2C	90	P2M2T3ES2C
			Pneum.	A clipper	76	P2M1T3ES2CW	90	P2M2T3ES2CW
		4/3 Centre eouvert	Electri.	M8 verrouillable	71	P2M1T3PS	70	P2M2T3PS
			Pneum.	A clipper	71	P2M1TGEE2C	94	P2M2TGEE2C
		2 x 3/2 NC + NC avec anti-retour d'échapt	Electri.	M8 verrouillable	80	P2M1TGEE2CW	94	P2M2TGEE2CW
			Pneum.	A clipper	80	P2M1TGPP	84	P2M2TGPP

Modules de tête et queue et intermédiaires

	Désignation	M (g)	Taille 2
			Référence
	Module de tête et queue d'ilot	64	P2M2HXT01
	Module intermédiaire d'alimentation	64	P2M2BXT0A

Connecteurs pneumatiques *

	Désignation	Ø tube	M (g)	Taille 1	M (g)	Taille 2
				Référence		Référence
	Droit	G1/8"	2	FMDG1-1		
		4 mm	2	FMD04-1		
		6 mm	3	FMD06-1	3	FMD06-2
		8 mm			4	FMD08-2
		10 mm			5	FMD10-2
		12 mm			6	FMD12-2
	Coudé	G1/8"	3	CMDG1-1		
		4 mm	3	CMD04-1		
		6 mm	5	CMD06-1	5	CMD06-2
		8 mm			6	CMD08-2
		10 mm			7	CMD10-2
		12 mm			8	CMD12-2
	Silencieux				5	MMDVA2
	Bouchon		3	PMDXX1	5	PMDXX2

* Quantité indivisible : 10

Connecteurs électriques

	Désignation	Connecteur	Long. de câble	M (g)	Référence
	Connecteur verrouillable M8	M8 / 2 fils volants	Câble 2 m	62	P8LS08L226C
			Câble 5 m	155	P8LS08L526C
			Câble 9 m	180	P8LS08L926C
	Connecteur à clipper	1 x connecteur à clipper	Câble 1 m	8	P8LW021C
			Câble 2 m	12	P8LW022C
			Câble 1 m	12	P8LW021C02
	Individuel : Incluant 2 fils volants	2 x connecteurs à clipper	Câble 1 m	20	P8LW021C04
			Câble 1 m	36	P8LW021C08
	Multiple : Incluant 1 commun (0Vdc) et 1 fil volant par connecteur	M8	Câble 1 m		
	Connecteur droit auto-dénudant à visser, protégé IP67	M8		12	P8CS0803J
		M12		15	P8CS1204J