

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

Conception corps carré, insertion directe dans rainure en T, fixation 1/4 de tour par vis

Sortie, fonction, câble et tension d'alimentation	Référence de commande	Référence de commande	Référence de commande
Avec câbles volants, câble PUR IP67	0,3 mètres	3 mètres	10 mètres
Électronique PNP-NF, avec DEL, 3 fils, 10-30 VCC	N/A	P8SAGQFAX	P8SAGQFDX
Électronique PNP-NO, avec DEL, 3 fils, 10-30 VCC	N/A	P8SAGPFAX	P8SAGPFDX
Électronique NPN-NC, avec DEL, 3 fils, 10-30 VCC	N/A	P8SAGMFAX	P8SAGMFDX
Électronique NPN-NO, avec DEL, 3 fils, 10-30 VCC	N/A	P8SAGNFAX	P8SAGNFDX
Électrique Reed-NO, avec DEL, 3 fils, 5-30 V CA/CC	N/A	P8SAGSFAX	P8SAGSFDX
Électrique Reed-NO, avec DEL, 2 fils, 5-30 VCA/CC	N/A	P8SAGRFX	N/A
Électrique Reed-NO, avec DEL, 2 fils, 5-230 VCA/CC	N/A	N/A	P8SAGRFDX2
Électrique Reed-NC, sans DEL, 2 fils, 5-120 VCA/CC	N/A	N/A	P8SAGEFRX1
Électrique Reed-NC, sans LED, 2 fils, 5-30V AC/DC	N/A	N/A	P8SSAGEFRX
<i>Poids: 35 g 3 mètres, 105 g 10 mètres</i>			
Avec câbles volants, câble PVC IP67	0,3 mètres	3 mètres	10 mètres
Électrique Reed-NO, avec DEL, 3 fils, 5-30 VCA/CC	N/A	P8SAGSFLX	N/A
Électrique Reed-NO, avec DEL, 2 fils, 5-120 VCA/CC	N/A	P8SAGRFLX1	N/A
Électrique Reed-NO, avec DEL, 2 fils, 5-230 VCA/CC	N/A	P8SAGRFLX2	N/A
Électronique PNP-NC, avec DEL, 3 fils, 10-30 VCC	N/A	P8SAGQFLX	N/A
Électronique PNP-NO, avec DEL, 3 fils, 10-30 VCC	N/A	P8SAGPFLX	P8SAGPFTX
Électrique Reed-NO, avec LED, 2 fils, 5-120 V AC/DC	N/A	N/A	P8SAGRFTX1
Électrique Reed-NO, avec LED, 3 fils, 10-30 V AC/DC	N/A	N/A	P8SAGSFTX
<i>Poids: 35 g 3 mètres, 105 g 10 mètres</i>			
Avec connecteur moleté M8, câble PUR IP67	0,3 mètres	3 mètres	10 mètres
Électronique PNP-NF, avec DEL, 3 fils, 10-30 VCC	P8SAGQCHX	N/A	N/A
Électronique PNP-NO, avec DEL, 3 fils, 10-30 VCC	P8SAGPCHX	N/A	N/A
Électronique NPN-NF, avec DEL, 3 fils, 10-30 VCC	P8SAGMCHX	N/A	N/A
Électronique NPN-NO, avec DEL, 3 fils, 10-30 VCC	P8SAGNCHX	N/A	N/A
Électrique Reed-NO, avec DEL, 3 fils, 5-30 VCA/CC	P8SAGSCHX	N/A	N/A
Électrique Reed-NF, sans DEL, 2 fils, 5-30 VCA/CC	P8SAGECNX	N/A	N/A
Électrique Reed-NO, avec DEL, 2 fils, 5-30 VCA/CC	P8SAGRCHX	N/A	N/A
<i>Poids: 15 g 0,3 mètres</i>			
ATEX 3G, 3D, IP67	3 mètres	5 mètres	10 mètres
Électronique PNP-NO, avec DEL, 3 fils, 10-26 VCC PUR	P8SAGPFAXS	N/A	N/A
<i>Poids: 35 g 3 mètres, 55g 5 mètres, 105 g 10 mètres</i>			
NAMUR 1G, 1D, IP67	3 mètres	5 mètres	10 mètres
NAMUR-NO, avec LED, 2 fils, 8,2-20 VCC, PVC	N/A	P8SAGDFMXW *	P8SAGDFTXW *
<i>Poids: 35 g 3 mètres, 55g 5 mètres, 105 g 10 mètres</i>			

Remarque:

-30 à +80 °C (câble PUR) | -30 à +70 °C (câble PVC) | -25 à +80 °C (NAMUR 1GD | -20 à +50 °C (ATEX 3GD)

Tous les capteurs sont fournis avec un adaptateur pour rainures en queue-d'aronde type S Parker de type OSP.

* avec un adaptateur en aluminium