

Distributeurs modulaires, grand débit à commande électrique ou pneumatique. Corps léger en plastique, raccordement instantané ou taraudé.



- Débit élevé, faible encombrement
- Raccordements taraudés ou instantanés
- Montage bloc ou sur rail DIN
- Faible poids



**Pour les versions ATEX contacter
votre revendeur local**

Caractéristiques d'utilisation

Pression d'utilisation	2-10 bar
Commande pneumatique	2-10 bar
Commande électrique, bistable	2-10 bar
Commande électrique, monostable	3-10 bar
Température de fonctionnement	-15°C à +60°C
PVL-B	PVL-C
Débit (Qmax):	900 l/min 1800 l/min
Débit Qn:	540 l/min 1100 l/min
Débits mesurés distributeur sur îlot.	

Pour plus d'information, consulter www.parker.com/euro_pneumatic

Distributeurs 5/2 à commande électrique/pneumatique taille 1/8

Symbole	Raccord.	Références
	Ø6 mm G1/8	PVL-B122606 PVL-B122618
	Ø6 mm G1/8	PVL-B121606 PVL-B121618

Distributeurs 5/3 à commande électrique/pneumatique taille 1/8

Symbole	Raccord.	Références
	Ø6 mm G1/8	PVL-B127606 PVL-B127618
	Ø6 mm G1/8	PVL-B128606 PVL-B128618

Distributeurs 5/2 à commande électrique/pneumatique taille 1/4

Symbole	Raccord.	Références
	Ø8 mm G1/4	PVL-C122608 PVL-C122619
	Ø8 mm G1/4	PVL-C121608 PVL-C121619

* Electrovannes et connecteurs de pilotage voir page suivante

Distributeurs 5/3 à commande électrique/pneumatique taille 1/4

Symbole	Raccord.	Références
	Ø8 mm G1/4	PVL-C127608 PVL-C127619
	Ø8 mm G1/4	PVL-C128608 PVL-C128619

* Electrovannes et connecteurs de pilotage voir page suivante

Distributeurs 2 x 3/2 à commande électrique/pneumatique

Symbole	Raccord.	Référence
	Ø6 mm	PVL-B125606