

















# Embouts pour soufflettes polymères









## 0690 01 Embout standard

	<p>Laiton nickelé</p> 	<p><b>C</b>  </p>	<p><b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b></p>
		<p>M12x1,25 2,5 <b>0690 01 00</b></p>  <p>327 NI/min  86 dBA  23°</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polyvalence d'utilisation</li> <li>• Jet d'air directionnel puissant et progressif</li> </ul> <p> OSHA 1910.95 (b) Directive 2003/10/CE : Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs si l'exposition &gt; 8 heures</p>	<p>15 31 9 0,024</p>









## 0690 02 Embout de sécurité

	<p>Laiton nickelé</p> 	<p><b>C</b>  </p>	<p><b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b></p>
		<p>M12x1,25 2,5 <b>0690 02 00</b></p>  <p>315 NI/min  83 dBA  26°</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluidisation de substances pulvérulentes</li> <li>• Effet écran d'air</li> <li>• Sécurité : évite l'obturation complète de l'embout</li> </ul> <p> OSHA 1910.242 (b) / OSHA 1910.95 (b) Directive 2003/10/CE : Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs si l'exposition &gt; 8 heures</p>	<p>15 31 9 0,024</p>









## 0690 03 Embout droit long

	<p>Laiton nickelé</p> 	<p><b>C</b>  </p>	<p><b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b></p>
		<p>M12x1,25 2,5 <b>0690 03 00</b></p>  <p>386 NI/min  82 dBA  21°</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès difficiles</li> <li>• Jet d'air directionnel puissant et progressif</li> </ul> <p> OSHA 1910.95 (b) Directive 2003/10/CE : Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs si l'exposition &gt; 8 heures</p>	<p>15 332 307 0,068</p>

## 0690 04 Embout droit court sécurité

	<p>Laiton nickelé</p> 	<p><b>C</b>  </p>	<p><b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b></p>
		<p>M12x1,25 2,5 <b>0690 04 00</b></p>  <p>410 NI/min  82 dBA  21°</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès difficiles</li> <li>• Effet écran d'air et jet directionnel</li> <li>• Sécurité : évite l'obturation complète de l'embout</li> </ul> <p> OSHA 1910.242 (b) / OSHA 1910.95 (b) Directive 2003/10/CE : Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs si l'exposition &gt; 8 heures</p>	<p>15 102 77 0,033</p>

## 0690 05 Embout coudé long


	<p>Laiton nickelé</p> 	<p><b>C</b>  </p>	<p><b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b></p>
		<p>M12x1,25 2,5 <b>0690 05 00</b></p>  <p>354 NI/min  82 dBA  21°</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès difficiles ou éloignés</li> <li>• Jet d'air directionnel puissant et progressif</li> <li>• Rotation 360°</li> </ul> <p> OSHA 1910.95 (b) Directive 2003/10/CE : Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs si l'exposition &gt; 8 heures</p>	<p>15 316 292 0,065</p>

# Embouts pour soufflettes polymères










## 0690 06 Embout coudé court sécurité

	Laiton nickelé		<b>C</b>  	<b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b>
			M12x1,25 2,5 <b>0690 06 00</b>	15 94 70 0,033
			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès difficiles</li> <li>• Effet écran d'air et jet directionnel 360°</li> <li>• Sécurité : évite l'obturation complète de l'embout</li> </ul>	
			 350 NI/min  86 dBA  21°  OSHA 1910.242 (b) / OSHA 1910.95 (b) Directive 2003/10/CE : Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs si l'exposition > 8 heures	










## 0690 06 01 Embout coudé court

	Laiton nickelé		<b>C</b>  	<b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b>
			M12x1,25 2,5 <b>0690 06 01</b>	15 94 70 0,033
			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès difficiles</li> <li>• Jet directionnel puissant et progressif, rotation 360°</li> </ul>	
			 524 NI/min  86 dBA  21°  OSHA 1910.95 (b) Directive 2003/10/CE : Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs si l'exposition > 8 heures	










## 0690 07 Embout à connexion LF 3000®

	Laiton nickelé		<b>ØD</b> <b>C</b>  	<b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b>
			4 M12x1,25 <b>0690 07 00</b>	15 35 13 0,024
			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accès difficiles</li> <li>• Jet d'air puissant et progressif</li> </ul>	
			 340 NI/min (avec tube 2,7x4) 200 NI/min (avec tube 2x4)  86 dBA  21°  OSHA 1910.95 (b) Directive 2003/10/CE : Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs si l'exposition > 8 heures	

## 0690 09 Embout de sécurité avec écran d'air










	Laiton nickelé		<b>C</b>  	<b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b>
			M12x1,25 2 <b>0690 09 00</b>	30 40,5 18,5 0,021
			Déflecteur polymère technique  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand débit d'air pour soufflage de grandes surfaces</li> <li>• Ecran d'air et déflecteur évitant toute rétroprojection de particules</li> <li>• Sécurité : évite l'obturation complète de l'embout</li> </ul>	
			 660 NI/min  86 dBA  Buse 24° Ecran 140°  OSHA 1910.242 (b) / OSHA 1910.95 (b) Directive 2003/10/CE : Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs si l'exposition > 8 heures	

## 0690 08 Embout COANDA










	Laiton nickelé		<b>C</b>  	<b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b>
			M12x1,25 <b>0690 08 00</b>	47,5 26 0,033
			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jet d'air directionnel</li> <li>• Très silencieux, à économie d'énergie</li> <li>• Sécurité : évite l'obturation complète de l'embout</li> </ul>	
			 240 NI/min  73 dBA  20°  OSHA 1910.242 (b) / OSHA 1910.95 (b) Directive 2003/10/CE : Aucun écouteur auditif nécessaire	

# Embouts pour soufflettes polymères

## 0690 10 Embout VENTURI sécurité

	<p>Laiton nickelé</p> 	<p><b>C</b>  </p>	<p><b>G</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b></p>
		<p>M12x1,25 2,5 <b>0690 10 00</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand débit d'air pour soufflage de grandes surfaces</li> <li>• Effet écran d'air</li> <li>• Sécurité : évite l'obturation complète de l'embout</li> </ul> <p>  780 NI/min              99 dBA              28°              OSHA 1910.242 (b) Directive 2003/10/CE : Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs en permanence         </p>	<p>15 64 42 0,038</p>

## 0690 11 Embout VENTURI avec écran d'air sécurité

	<p>Laiton nickelé</p> 	<p><b>C</b>  </p>	<p><b>G</b> <b>G1</b> <b>L</b> <b>L1</b> <b>kg</b></p>
		<p>M12x1,25 2,5 <b>0690 11 00</b></p> <p>Déflecteur polymère technique</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Même avantage que l'embout à effet VENTURI</li> <li>• Sécurité : évite l'obturation complète de l'embout</li> <li>• Ecran d'air et déflecteur évitant la rétroprojection de particules</li> </ul> <p>  860 NI/min              99 dBA              Buse 26° Ecran 140°              OSHA 1910.242 (b) Directive 2003/10/CE : Nécessité d'utiliser des protecteurs auditifs en permanence         </p>	<p>30 15 76 54 0,045</p>