

MINIFIX®


Nouvelles
références
MINIFIX



DESCRIPTION

Le support de machine MINIFIX est composé d'une semelle en élastomère présentant une surface nervurée antidérapante et d'une tige filetée permettant la mise à niveau précise des équipements. Réalisé en 2 duretés 50 et 80 Sh, pour répondre précisément aux différentes applications, le support MINIFIX est livré complet avec écrous et rondelles de fixation. La visserie du support MINIFIX est réalisée en acier ou en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES



Référence Inox	Référence Acier	Dureté Elastomère	Couleur	Ø A mm	B mm	C mm	D	Plage d'utilisat. daN
-	530801	50 SBR 80 Nitrile	gris noir	32	15	38	M8 tige	5 - 30 15 - 45
-	530802	50 SBR 80 Nitrile	gris noir	46	15	-	M10 écrou	10 - 40 25 - 100
530806	530805	50 SBR 80 Nitrile	gris noir	46	15	38	M10 tige	10 - 40 25 - 100
-	530807	50 SBR 80 Nitrile	gris noir	70	25,5	55,5	M12 tige	80 - 180 140 - 260

Pour connaître la disponibilité de nos pièces, consulter notre tarif en cours.

APPLICATIONS

Simple et économique, le support MINIFIX est particulièrement adapté à l'installation d'équipements tels que :

- Armoires électriques ou électroniques.
- Matériel de conditionnement.
- Matériel de contrôle et de mesure.
- Matériel pour industrie agro-alimentaire.
- Matériel de laboratoire.
- Appareils électroménagers.