



## Fiche technique

COLLECTIVITES > Lave-mains et sèche-mains



Sèche-mains 2600 W, antivandalisme  
 Classe II, débit 300 m<sup>3</sup>/h  
 Fonte d'aluminium époxy blanc  
 ref. 878225

Référence	<b>878225</b>
Gencod - Code EAN	<b>3563398782257</b>
Code douanier	<b>761519</b>
Conditionnement	<b>Carton imprimé</b>
Contenance/capacité	<b>300 m<sup>3</sup>/h</b>
Matière (s)	<b>Fonte d'aluminium</b>
Finition	<b>Epoxy blanc</b>



### Autres caractéristiques :

- Taxe Eco-participation net H.T. 0,42 euros.

Alimentation : 230 V - 50/60 Hz. Les appareils de classe II présentent une double isolation électrique et ne nécessitent pas de connexion à la terre. Seuls les appareils de classe II peuvent être installés en salle de bains. Indice IP 23 : - le premier chiffre représente le niveau de protection de l'appareil contre les corps solides. - le second chiffre représente le niveau de protection de l'appareil contre les éléments liquides. ATTENTION : L'installation en salle d'eau, compte tenu de la classification IP23 et classe II, est autorisée selon les règles définies par la norme NFC15-100 (CEI 364).

- Matériaux classés VO selon la norme UL94 ne propagent pas la flamme en cas d'incendie ; ils sont autoextinguibles. Antivandalisme. Arrêt de sécurité. Mise en marche automatique lorsque l'on avance les mains sous l'appareil. Construit en conformité avec les normes européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE. ATTENTION : éviter de placer l'appareil à moins de 50 cm d'un plan horizontal réfléchissant ou d'aspect brillant. Possibilité de régler la sensibilité.

- Parfaitement adapté pour l'usage en Collectivités. Fabriqué en France. Avant installation, lire attentivement la notice.

- IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'usage des solutions de savon doux. ATTENTION : NE PAS UTILISER de produits de nettoyage à base de cétones, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. La désinfection doit se faire suivant les recommandations d'utilisation des différents produits de désinfection. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuer un rinçage à l'eau claire.

- Garantie 3 ans.

### Lire nos Conditions Générales de Vente

Dimensions en mm.

Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

« © PELLET ASC - Document non-contractuel»

PELLET ASC Z.I. de Chapotin - BP6 - 69970 Chaponnay - FRANCE  
 Tel : +33 (0)4 78 96 82 20 Fax : +33 (0)4 78 96 70 52 Email : info@pellet-asc.fr