

Gaine thermorétractable - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK



0803923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803923>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 5 mm

Avantages

- Solution de repérage de grande qualité et résistante aux solvants, créée par impression à transfert thermique, pour les applications industrielles
- Grâce au format sans fin, il est possible de créer avec flexibilité un repère à gaine thermorétractable de la longueur nécessaire, suivant l'utilisation
- Système de chargeurs de matériau simple et efficace : le matériau à imprimer et le ruban encreur adapté sont directement disponibles
- Pas de différence au niveau visuel, lors du marquage ultérieur de repérages déjà faits, avec une imprimante à rouleau de bureau
- Le matériau de la gaine thermorétractable permet une isolation électrique supplémentaire ainsi qu'une protection mécanique des conducteurs
- Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
- Ce matériau est homologué cUL

Gaine thermorétractable - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK



0803923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803923>

Données commerciales

Code de commande	0803923
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG221E
Product key	BG221E
Page catalogue	Page 44 (C-3-2019)
GTIN	4055626212036
Poids par pièce (emballage compris)	44,6 GRM
Poids par pièce (hors emballage)	44,4 GRM
Numéro du tarif douanier	96121010
Pays d'origine	CN

Gaine thermorétractable - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK



0803923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803923>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Version	Gaine thermorétractable
Repérage	
repérables avec	avec impression noire
Technologie de repérage	
Appareil	0803984 THERMOFOX 1090747 THERMOMARK GO 1184146 THERMOMARK GO.K
Imprimabilité	Transfert thermique

Dimensions

Largeur	5 mm
Longueur	1,8 m
Dimensions extérieures	
Diamètre extérieur	1 mm ... 3,2 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	blanc
Conforme aux directives RoHS	oui
Matériau	Polyoléfine
Matériau embase	polyoléfine
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Composants	exempts de silicone, d'halogène et de cadmium

Câble/conducteur

Structure de câble	
Diamètre du câble	1 mm ... 3,2 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque	
Spécification de contrôle	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Test réussi

Résistance aux intempéries	
Spécification de contrôle	sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat	Test réussi
Durée du contrôle	96 h

Essai au brouillard salin	
---------------------------	--

Gaine thermorétractable - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK



0803923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803923>

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Résultat	Test réussi
Durée du contrôle	96 h

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C
Conditions de stockage conseillées	23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité.

Montage

Type de montage	enfilage
-----------------	----------

Gaine thermorétractable - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK



0803923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803923>

Homologations

cULus Recognized



Gaine thermorétractable - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK



0803923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803923>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27400401
ECLASS-10.0.1	27400401
ECLASS-11.0	27281102

ETIM

ETIM 6.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Gaine thermorétractable - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK



0803923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803923>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Gaine thermorétractable - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK



0803923

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803923>

Accessoires

Gaine thermorétractable

Gaine thermorétractable - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923



Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec :
THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, type de montage:
enfilage, plage de diamètre de câble: 1 ... 3,2 mm, surface utile: sans fin x 5 mm

Phoenix Contact 2021 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr