

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs



2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à relais à semi-conducteurs prééquipé avec connectique Push-in, comprenant : embase avec éjecteur et relais à semi-conducteurs miniature enfichable. Tension d'entrée : 24 V DC. Sortie : 3-33 V DC/3 A

Description du produit

Les relais à semi-conducteurs, électromécaniques et enfichables de la gamme de produits RIFLINE complete sont, de même que les socles de base, homologués selon UL 508 recognized. Les homologations correspondantes peuvent être consultées sur chaque composant respectif.

Données commerciales

Référence	2905293
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Product key	CK652K
Page catalogue	Page 322 (C-5-2019)
GTIN	4046356945417
Poids par pièce (emballage compris)	24,26 g
Poids par pièce (hors emballage)	23 g
Numéro du tarif douanier	85364110
Pays d'origine	HU

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

Ce kit comprend

RIF-0-BPT/1 - Socle pour relais

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2901873>




Embase de relais RIF-0..., pour relais de puissance miniatures avec 1 contact NO ou relais à semi-conducteurs similaires, raccordement Push-in, montage sur NS 35/7,5

OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Relais statique miniature

2966595

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2966595>



Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3 ... 33 V DC/3 A

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs



2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module relais à semi-conducteurs
Gamme de produits	RIFLINE complete
Application	Universal
Mode de fonctionnement	100 % ED

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation de base
---------	-------------------

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits

Isolant	Isolation de base
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,2 W
Tension d'essai (Entrée/sortie)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., entrée/sortie)

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits

Tension d'isolement assignée	250 V AC
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV

Données d'entrée

Tension de commande assignée U_C	24 V DC
Plage de tension par rapport à U_C	0,8 ... 1,2
Courant de commande assigné I_C	8,5 mA
Plage de tension d'entrée	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à U_C	< 0,4
Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à U_C	> 0,8
Temps d'enclenchement typique	20 μ s
Temps de coupure typique	300 μ s
Affichage d'état	LED jaune
Circuit de protection	Diode de roue libre
Fréquence de transmission	300 Hz

Données de sortie

Type de contact	1 contact NO
Type de sortie numérique	électronique
Plage de tension de sortie	3 V DC ... 33 V DC
Intensité permanente limite	3 A (voir courbe de derating)
Courant d'appel maximum	15 A (10 ms)
Limitation de la surtension	> 33 V
Chute de tension pour l'intensité permanente limite maximale	< 200 mV

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs



2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

Circuit de sortie	2 conducteurs indép. masse
Circuit de protection	Protection contre inversions de polarité
	Protection antisurtension
Catégorie d'utilisation CB Scheme (IEC 60947-5-1)	DC12, 3 A/24 V

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Embout avec cône isolant en plastique)
Section conduct. AWG	24 ... 16

Dimensions

Largeur	6,2 mm
Hauteur	93 mm
Profondeur	66 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2 (Boîtiers)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

Homologations

Test aux gaz nocifs

Repérage	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits

Normes/Prescriptions	DIN EN 60947-5-1
----------------------	------------------


Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Instructions de montage	Juxtaposables
Emplacement pour le montage	indifférent

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

Dessins




RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

Schéma de connexion



RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs



2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>



EAC

Identifiant de l'homologation: TR_TS_D_00573_c



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAA000018V

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs



2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs



2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs



2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

Accessoires

FBS 2-6 - Pont enfichable

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3030336>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

FBS 3-6 - Pont enfichable

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3030242>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: rouge

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs



2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

FBS 4-6 - Pont enfichable

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3030255>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: rouge

FBS 5-6 - Pont enfichable

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3030349>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: rouge

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

FBS 10-6 - Pont enfichable

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3030271>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: rouge

FBS 20-6 - Pont enfichable

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3030365>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 20, coloris: rouge

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

FBS 50-6 - Pont enfichable

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3032224>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 50, coloris: rouge

FBS 2-6 BU - Pont enfichable

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3036932>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: bleu

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

FBS 3-6 BU - Pont enfichable

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3036945>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: bleu

FBS 4-6 BU - Pont enfichable

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3036958>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: bleu

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

FBS 5-6 BU - Pont enfichable

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3036961>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: bleu

FBS 10-6 BU - Pont enfichable

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3032198>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: bleu

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs


2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

FBS 20-6 BU - Pont enfichable

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3032208>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 20, coloris: bleu

FBS 50-6 BU - Pont enfichable

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3032211>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 50, coloris: bleu

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

FBS 2-6 GY - Pont enfichable

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3032237>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris

FBS 3-6 GY - Pont enfichable

3032240

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3032240>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 3, coloris: gris

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs



2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

FBS 4-6 GY - Pont enfichable

3032279

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3032279>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris

FBS 5-6 GY - Pont enfichable

3032266

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3032266>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 5, coloris: gris

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

FBS 10-6 GY - Pont enfichable

3032253

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3032253>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 10, coloris: gris

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0801733>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argent

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0801681>



Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1204119>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1204122>



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0801704>



Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1206421>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1206434>



Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0801762>



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profil standard, coloris: cuivre

NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1206560>

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5



RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1201730>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1201714>



Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0806602>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: blanc

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1204135>



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1201756>



Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1206599>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1206586>



Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1201895>



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), similaire à EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profil standard, coloris: cuivre

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1206573>

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1201798>



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard 2,3 mm, coloris: argenté

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

CLIPFIX 35 - Butée

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3022218>



Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, largeur : 9,5 mm, coloris : gris

CLIPFIX 35-5 - Butée

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/3022276>



Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, possibilité de montage pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293


<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

E/NS 35 N - Butée

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0800886>

Butée, largeur : 9,5 mm, coloris : gris



MPS-MT - Fiche de test

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0201744>

Fiche de test, avec raccordement soudé, section de conducteur jusqu'à 1 mm², nombre de pôles: 1, coloris: gris



RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

MPS-IH WH - Manchon isolant

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0201663>

Manchon isolant, coloris: blanc



MPS-IH RD - Manchon isolant

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0201676>

Manchon isolant, coloris: rouge



RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293


<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

MPS-IH BU - Manchon isolant

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0201689>

Manchon isolant, coloris: bleu



MPS-IH YE - Manchon isolant

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0201692>

Manchon isolant, coloris: jaune



RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

MPS-IH GN - Manchon isolant

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0201702>

Manchon isolant, coloris: vert



MPS-IH GY - Manchon isolant

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0201728>

Manchon isolant, coloris: gris



RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

MPS-IH BK - Manchon isolant

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0201731>

Manchon isolant, coloris: noir



ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1051003>

Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10



RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

ZB 6 CUS - Ruban de repérage ZB

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0824992>



Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1051016>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 491 ... 500, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1051029>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression transversale: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 491 ... 500, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1051032>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: chiffres identiques 1 ou 2, etc. jusqu'à 100, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1051414>



Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

ZB 6,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/1051430>



Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs



2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

UC-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0824589>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs



2905293

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0828736>



Repères pour blocs de jonction, Plaque, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/0829602>



Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de plaque, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Module relais à semi-conducteurs

2905293


<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2905293>

OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Relais statique miniature

2966595

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2966595>

Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3 ... 33 V DC/3 A



RIF-0-BPT/1 - Socle pour relais

2901873

<https://www.phoenixcontact.com/pc/produits/2901873>

Embase de relais RIF-0..., pour relais de puissance miniatures avec 1 contact NO ou relais à semi-conducteurs similaires, raccordement Push-in, montage sur NS 35/7,5



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com