

Pont enfichable - FBS 4-5

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030187>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont enfichable, pas: 5,2 mm, coloris: rouge

Avantages

- Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération

Pont enfichable - FBS 4-5

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030187>



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Code de commande | 3030187 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2Z2X |
| Product key | BE2Z2X |
| Page catalogue | Page 70 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918193829 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,4 GRM |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3,4 GRM |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 4 |
|-----------------|---|

Propriétés électriques

| | |
|---------------------------|---|
| Courant de charge maximal | 24 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.) |
|---------------------------|---|

Caractéristiques de raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Courant de charge maximal | 24 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.) |
|---------------------------|---|

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Largeur | 19,4 mm |
| Hauteur | 3 mm |
| Longueur | 22,7 mm |
| Pas | 5,2 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Coloris | rouge |
| Matériau | Cuivre |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau isolant | PA |

Montage

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Type de montage | Montage par enfichage |
|-----------------|-----------------------|

Pont enfichable - FBS 4-5

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030187>



Classifications

ECLASS

| | |
|---------------|----------|
| ECLASS-9.0 | 27141140 |
| ECLASS-10.0.1 | 27141140 |
| ECLASS-11.0 | 27141140 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 19.0 | 39121426 |
| UNSPSC 20.0 | 39121426 |
| UNSPSC 21.0 | 39121426 |

Pont enfichable - FBS 4-5

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030187>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Pont enfichable - FBS 4-5

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030187>



Accessoires

Cache de protection

Cache de protection - FBSC - 3012325



Couvercle, assure la protection contre le contact en cas de ponts FBS ...-5 et FBS ...-6 découpés en longueur, coloris : rouge

Pince coupante frontale

Pince coupante frontale - CUTFOX-FBS - 1212124



Outil de coupe, pour séparer les barres de pontage des ponts enfichables FBS ... et des ponts d'insertion EB ...

Phoenix Contact 2021 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr