

HUBLOT LED

FOG G2-SENSOR HF-28W-IP66-IK10-2CCT-BLANC-850°-PREAVIS EXTINCTION

BL000235

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66. Avec détecteur HF et préavis d'extinction. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext



28 W

Lumens

3300 / 3400

IRC
>80

IP66

2 CCT

3000K / 4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	16 / 20 / 28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	avec télécommande IR

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	12
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	34

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3300lm (3000K), 3400lm (4000K)
ULOR	-



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	350
Hauteur (mm)	78
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20°... +50°C
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier (L-N-PE) avec repiquage
Autres commentaires	A utiliser avec télécommande IR BL000205 Driver et platine leds remplaçables. Modèle du détecteur : MC087D RC Réglage usine: Zone de détection: 100% Temps de maintien: 5min Période de veille: 1min Capteur de lumière du jour: 50Lux Niveau DIM en veille: 10% Réglages possibles: Zone de détection: 25%/50%/100% Temps de maintien: 5s/1min/5min/10min Période de veille: 0s/1min/30min/+∞ Capteur de lumière du jour: 5lux/15lux/50lux/Disable Niveau DIM en veille: 10%(1.4-1.6V), 30%(2.9-3.1V) Rayon de détection: Montage au plafond à 3m : 0,3m/s ≥3m, 1m/s ≥3m Montage mural à 2m : 0,3m/s ≥8m, 1m/s ≥4m Hauteur de montage: 2.5-6m 6m Max Angle de détection: 130°@Xz en alignement / 90°@Yz en alignement
Produits liés	• BL000205 - FOG G2-ACC-TELECOMMANDE • BL000232 - FOG G2-ACC-350MM-COLLERETTE



PRODUCED BY

