

HIBAY PRO

HIBAY PRO 3CCT-ACC-DETECTEUR HF

BL000270

Détecteur HF pour Hibay pro 3CCT BL000253. Compatible avec la télécommande BL08000024 à commander séparément. Fonction corridor (préavis d'extinction) et compensation de la lumière naturelle jusqu'à 500 lux.



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	-
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Autres commentaires	Système HF 5.8Ghz Puissance >0.2mW A 12m de haut, rayon de détection 2 à 8m: 20/50/75/100% (2m/4m/6m/8m) Hauteur max: 12 mètres Tempo: 10s/1min/5min/10min/15min/20min/30min/60min Luminosité: OFF/10/30/50lux Fonction corridor + daylight : voir réglages télécommande BL08000024
Produits liés	• BL08000024 - HIBAY-ACC-TELECOMMANDE SHARK • BL000253 - HIBAY PRO 3CCT-3PUI-200W-IP65