

PROJECTEUR

PROJECTEUR-50W-3000K-IP65-BLACK-IR SENSOR

BL10506530

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Projecteur

Projecteur au design contemporain. Détecteur IR (Infra rouge) intégré. Leds Lumiled pour une solution fiable, esthétique et durable. Télécommande livrée avec le produit et 1 mètre de câble.



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Parking Ext
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



50 W

5600
lm

IRC
>80

IP65

3000K

D



FICHE ACTUALISÉE LE 25/07/2025

Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	10
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	15
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	20

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	5600lm (3000K)
ULOR	0% (avec une installation conforme à la réglementation anti-pollution lumineuse)



FICHE ACTUALISÉE LE 25/07/2025



Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	158 x 48 x 203
Poids (kg)	1.24
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25°... +45°C
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	Verre trempé
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Télécommande livrée avec le produit et 1 mètre de câble.
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL10506531 - PROJECTEUR IR-50W-4000K-IP65



FICHE ACTUALISÉE LE 25/07/2025



