

TUBE ECOPLUS

TF140-TUBE ECOPLUS 150-60W-4000K-IP66- IK10

BL11606601

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Étanche Tube avec diffuseur opale en PC, embout en acier inoxydable. Traversant.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Stockage



Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	6600lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1510 x 82.5 x 82.5
Poids (kg)	1.88
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20° ... +40°C
Matériaux de corps	PC - INOX 304
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	connecteur rapide extérieur
Autres commentaires	Câblage traversant - Connecteur rapide de chaque côté - Acier inoxydable 304 - Kit de suspension inclus (2 colliers, 2 câbles acier longueur 1 m, 6 vis + chevilles fixation)

