

## Demi-raccords avec verrou, à douille annelée réduite et collerette

Demi-raccords destinés à être montés à l'extrémité d'un tuyau au moyen de colliers de serrage "SIMFIX" (voir page 148).

DN	Ø sur douille	ALUMINIUM	ACIER INOX.	BRONZE	POLYPROPYLÈNE
40	DARC 40	-	1005.824T	-	-
50	DARC 51	1005.531	1005.831T	-	-
65	DARC 65	1005.537	1005.837T	-	-
80	DARC 76	1005.582	1005.882T	1005.182	1005.282
80	DARC 81	1005.544	1005.844T	-	-
100	DARC 102	1005.551	1005.851T	-	-



## Demi-raccords avec verrou, à douille à gorges

Demi-raccords destinés à être montés à l'extrémité d'un tuyau.

\*Modèles destinés à être ligaturés ou montés avec des colliers "PILDEFIX" (voir page 79).

DN	Ø sur douille	ALUMINIUM	BRONZE
40	DG 45 *	1011.519	1011.119
65	DGR 50 réduite	1011.536	-
65	DG 70 *	1011.526	-
100	DG 110	1011.531	-
100	DG 110 *	1011.531P	-
100	DGR 100 réduite	1011.551	-



## Demi-raccords avec verrou, à douille fileté mâle GAZ

Filetages mâles GAZ, suivant norme NF E 03.005 (ISO 228 -1). Autres filetages sur demande.

DN	Filetage	ALUMINIUM	ACIER INOX.	BRONZE	POLYPROPYLÈNE
15	G ½ B	-	1020.802M	-	-
20	G ¾ B	1020.505	1020.805T	1020.105	-
20	G 1 B	1020.507	-	1020.107	-
25	G 1 B	1020.508	1020.808T	1020.108	-
32	G 1 B	1020.514	-	1020.114	-
32	G 1 ¼ B	1020.512	1020.812T	1020.112	-
40	G 1 ¼ B	1020.521	-	1020.121	1020.221
40	G 1 ½ B	1020.517	1020.817T	1020.117	1020.217
40	G 2 B	1020.523	-	1020.123	-
50	G 1 ¼ B	1020.531	-	-	-
50	G 1 ½ B	1020.532	-	1020.132	-
50	G 2 B	1020.529	1020.829T	1020.129	1020.229
65	G 2 B	1020.542	-	1020.142	-
65	G 2 ½ B	1020.540	1020.840T	1020.140	-
65	G 3 B	1020.545	-	-	-
80	G 2 B	1020.548	-	-	-
80	G 2 ½ B	1020.550	-	-	-
80	G 3 B	1020.547	1020.847T	1020.147	1020.247
100	G 3 B	1020.560	-	-	-
100	G 4 B	1020.558	1020.857T	1020.157	1020.257
150	G 6 B	1020.567	-	-	-

