



## PREMxx 48 l/min-AdBlue®

230 V~AC-50 Hz-EUS-ZVMU-4 m

**Référence:** 23 741  
**Code EAN:** 4048358237415  
**Groupe de remise:** D

### Données techniques

Câble d'alimentation avec prise CE, longueur (m): 2  
Raccordement côté aspiration: Bague de fixation pour fût, G 2" m  
Raccordement côté aspiration: G 1" m  
Raccordement côté refoulement: G 1" m  
Caractéristiques hydrauliques  
Type de pompe: Turbine axiale, non réarmement automatique  
Débit libre (l/min): 48  
Hauteur d'aspiration (m): 2,5  
Fluides: AdBlue®, eau, antigel  
Caractéristiques du moteur électrique  
Tension (V): 230  
Fréquence (Hz): 50  
Puissance absorbée (A): 2,0  
Puissance (kW): 0,42  
Fusible thermique: Réenclenchement automatique  
Durée de fonctionnement (min): 30  
Vitesse de rotation avec une contre-pression de 0,5 bar (T/min): 10000  
Forme de construction: IMB 5  
Indice de protection: IP34  
Matière corps de pompe et moteur: PA 6  
Matériau axe du moteur: Acier inoxydable 1.4021  
Dimensions pompe Lxlxh (mm): 130 x 130 x 350  
Poids moteur et pompe (kg): 2,5

### Spécification

- Pour réservoir IBC 1000 litres
- Pompe à turbine à amorçage manuel (23 739)
- Interrupteur lumineux
- Moteur avec interrupteur thermique, réenclenchement automatique
- Prise CE, 2 m câble
- Flexible de refoulement AdBlue®, DN 19, 4 m / 13.1 ft, avec coude 90° G 1" f (25 191 401)
- Adaptateur de fût, G 2" m (13 085 100)
- Crépine en acier inoxydable (13 097 002)
- Tube d'aspiration télescopique (13 094), réglable en longueur (de 355 à 955 mm ou de 14 à 38 pouces)
- Pistolet de distribution manuel pour AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Carton, finition haute qualité

### Caractéristiques particulières

- La pompe est très légère et très silencieuse
- Insensible aux petites impuretés contenues dans le fluide transféré
- En cas de coupure de courant, possibilité de pompage manuel
- Pièces de rechange, joints, etc. disponibles pendant 10 ans
- Montage et changement facile du fût à l'aide d'un adaptateur pour fût
- Librement positionnable dans une grille de 30°
- Adaptateurs de fût optionnels: (13 085 101) adaptateur de fût S 56x4; (13 085 102) adaptateur de fût S 69,5x5,5; (13 085 103) adaptateur de fût M 64x4 m; (13 085 106) adaptateur de fût S 64x5
- Tube d'aspiration télescopique, longueur flexible

**Emballage**

Type d'emballage:

Dimensions LxIxH (mm):

Poids emballage compris (kg):

Unité d'emballage:

Carton

400 x 400 x 220

5

1,0

