

mobiFITT-300 I
ZVAD-12 V-35 l/min



Référence: 26 480
Code EAN: 4250979600381
Groupe de remise: D

Données techniques

Capacité du réservoir (l): 300
Matière de la citerne: LLDPE (Polyéthylène linéaire à basse densité)
Température d'utilisation (°C): -10 / +40
Homologation UN: un 31H2/Z/.../CZ/IMET 1359-ARES/0/



Pompe


Fabricant: FMT Swiss AG
Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m): 3
Caractéristiques hydrauliques
Type de pompe: Pompe à palettes, réarmement automatique
Débit libre (l/min): 35
Pression de refoulement à (bar): 1,6
Fluides: Fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique
Tension (V): 12 V DC
Puissance absorbée (A): 18
Fusible (A): Fusible 25 A
Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.: 60
Indice de protection: IP54

Dimensions LxlxH (mm): 1000 x 654 x 727

26 480 mobiFITT-300 I ZVAD-12 V-35 l/min

Spécification

- Citerne simple paroi (45 482)
- Peut être manutentionnée pleine
- Points de levage universels pour manille
- Anti-diffusion
- Traitement anti-UV
- Couvercle de protection verrouillable
- Event double pressurisé (45 140)
- Jauge à cadran (82 602 100)
- Vanne de sécurité entre la citerne et la pompe (19 779)
- Clapet de pied avec crépine (19 890)
- Pompe à palettes, avec by-pass intégré (23 012 964)
- Interrupteur marche/arrêt
- Flexible de refoulement, 3,8 m, DN 19, G 1" m, G 1" f (23 155 967)
- Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)



- 45 480 Cap for mobiFITT 125 12001 3001 LLDPE 454kg
- 82 402 Spiral level indicator Mechanical 560 mm
- 45 140 Air/ing. and venting valve G 2" male DN 16
- 23 012 964 ZVAD-G 3/4" female 60 l/min 12V DC-ABK
- 23 176 ZVAD-G 3/4" female 60 l/min 12V DC-ABK
- 19 779 Hose for diesel L=180 mm G 1" f G 1" DN 19
- 89 822 Hose for diesel L=180 mm G 1" f G 1" DN 19
- 89 130 Hose for diesel L=180 mm G 1" f G 1" DN 19
- 19 779 Hose for diesel L=180 mm G 1" f G 1" DN 19
- 23 155 967 Hose for diesel L=3800 mm G 1" f G 1" DN 19
- 82 405 Non-return valve G 1" female G 1" male
- 19 892 Non-return valve G 1" female G 1" male
- 23 180 Hose for diesel L=3800 mm G 1" f G 1" DN 19

Caractéristiques particulières

- Garantie fabricant de 5 ans sur le réservoir à compter de la date de livraison, et 2 ans de garantie sur les éléments intégrés et rapportés
- Interdit de stocker de l'essence dans la citerne
- Il convient d'effectuer un contrôle d'étanchéité tous les 2 ½ ans et un contrôle intérieur tous les 5 ans
- Certificat UN/ADR pour ares® mobiFITT et FMT® Pompes et Systèmes
- Homologation UN
- Fabrication selon les normes TÜV

Emballage

Dimensions LxlxH (mm): 1000 x 654 x 727

| | |
|-------------------------------|-----|
| Poids emballage compris (kg): | 41 |
| Unité d'emballage: | 1,0 |