



Enrouleur huile

O-WB-120 bar-DN 12-10 m

Référence: 29 142
Code EAN: 4103810291425
Groupe de remise: D

Données techniques

Longueur du flexible de distribution (m): 10
 Raccordement flexible de refoulement: G 1/2" f/m
 Longueur du flexible de liaison (m): 1
 Raccordement du flexible de liaison: G 1/2" f/f
 Diamètre intérieur du flexible (DN): 12
 Pression d'utilisation max. (bar): 120
 Laquage
 Bras: gris mat satiné, RAL 7040
 Plaque support: gris mat satiné, RAL 7040
 Tambour: bleu, Pantone 294 C
 Dimensions LxIxH (mm): 472 x 152 x 498
 Poids (kg): 16,6

Spécification

- Non carrossé, pour montage mural et au sol
- Avec butée d'arrêt

Caractéristiques particulières

- Les enrouleurs PRESSOL sont extrêmement robustes et particulièrement compacts
- Toutes les pièces en tôle sont phosphatées, avec une couche d'apprêt et peintes
- Le traitement de surface de tous les éléments en acier garantit une haute protection contre la corrosion
- Axe (Ø 40 mm) réalisé en Zinc injecté sous pression. Le choix des dimensions garantit une durée de vie pratiquement illimitée
- L'assemblage axe/roulement et l'ensemble des ressorts ne nécessitent aucun entretien
- Très facile à installer car durant le montage, le poids de l'enrouleur n'est pas à supporter
- Les raccords tournants sont montés sur billes de roulement
- L'utilisation à des pressions élevées ne modifie pas l'effort nécessaire à la rotation du tambour
- Enclenchement du cliquet d'arrêt tous les 1/4 de tour

Emballage

Dimensions LxIxH (mm): 540 x 580 x 160
 Poids (kg): 18,50
 Unité d'emballage: 1,0