


**Gamme :** Robinet simple temporisée pour douche

**Réf :** 27200 - PRESTO DL 350 S® commande à poignée



> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 10 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier

> **Durée d'écoulement :**

- 30 secondes (-10/+5 s.), réglage par vis interne

> **Alimentation hydraulique :**

- G 3/4" (20x27) par le haut sur robinet d'arrêt droit mâle

> **Matière et couleur de finition :**

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Coque grise RAL 7012

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Sécurité avec fusible dans le cadre d'une force verticale importante sur la poignée de manoeuvre

> **Livré avec :**

- Robinet d'arrêt mâle 3/4" et joint filtre

> **Normes / Agréments :**

- Classe acoustique I
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227