


**Gamme :** ALPA

**Réf :** 35304 - Mitigeur monobloc mono-commande mural temporisé N pour douche, EA 150mm, prêt-à-poser



#### > Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

#### > Débit :

- 8 l/mn avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier

#### > Durée d'écoulement :

- 30 secondes (- 10 / + 5 secondes)

#### > Alimentation hydraulique :

- Entraxe 150 mm
- Raccords excentriques M 3/4" (20x27) x M 1/2" (15x21) pour entraxe de 130 à 170mm
- Sur mitigeur ALPA avec clapets anti-retour NF

#### > Matière et couleur de finition :

- Bouton-poussoir en métal moulé injecté
- Corps monobloc en laiton

#### > Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

#### > Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable

#### > Livré avec :

- 2 Joints filtre
- 2 Raccords excentriques
- 2 Rosaces
- 1 Pomme de douche fixe
- 1 Tube et collier
- 1 notice

#### > Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

