



### ROBINETTERIE SANTÉ

## Mitigeur de douche thermostatique choc thermique - Mastermix - avec Kit Hydrothérapie - 75113



### "Les plus produit"

- TECHNOLOGIE BREVETÉE MASTERMIX
- Pas d'intercommunication EF/ECS
- Pas de clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Réglage du débit et température facilement identifiable
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Maintenance simple et rapide
- Accessible uniquement par les personnes habilitées
- Kit Hydrothérapie : douchette 1 jet, flexible lisse, support mural 5 positions, raccord Anti stagnation (purge flexible).

### Descriptif

Mitigeur thermostatique de douche de conception MASTERMIX équipé d'une manette de débit ergonomique vers le bas.

Volant de Température bloqué à 38°, (Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.)

Entraxe 150mm et raccords excentrés M1/2" avec rosace chromées et joint filtres. Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré. Débit réglable entre 5 et 14l/min, température réglable de 18 à 38°C. livré avec douchette 1 jets , flexibles 0.85, support mural 5 positions, raccord purge flexible.

Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur réalisé par une cartouche céramique et d'une cartouche thermostatique NF EN 1111.

Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie.

REF: 75113, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

<b>Référence produit</b>	75113
<b>Ancienne référence</b>	FL3930CT HYG
<b>Marque</b>	Sanifirst
<b>Garantie</b>	10 ans contre tout vice de fabrication - 3 ans pour la cartouche thermostatique
<b>Spécificité 2</b>	Douche
<b>Spécificité 3</b>	Mural
<b>Spécificité 4</b>	Mitigeur
<b>Décliptable</b>	Non
<b>Organe de manoeuvre</b>	Volants laiton, commande longue
<b>Organe de commande</b>	Manette d'ouverture/fermeture vers le bas et volant T°C choc thermique laiton
<b>Raccordement</b>	EP G'3/4, livrés avec rosaces et raccords excentrés MG'1/2-MG'3/4
<b>Débit (l/min)</b>	estimation : réglable entre 5 et 14L/min
<b>Pression mini</b>	1 bar
<b>Pression conseillée</b>	3 bars, Eviter les écarts de pression supérieur a 1 bar entre l'EFS et l'ECS
<b>Pression maxi</b>	5 bars
<b>Type cartouche</b>	Cartouche céramique et cartouche thermostatique NF
<b>Revêtement</b>	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns
<b>Choc thermique</b>	Oui