
FICHE TECHNIQUE



Gamme: Sanifirst - Robinetterie Santé

Réf: 75617 - Mitigeur de lavabo monotrou - Economies d'énergie - sans vidage





> Les "plus" produit

- Ouverture sur l'eau froide : évite de puiser de l'eau chaude à l'ouverture (économie d'énergie).
- Hauteur sous bec et saillie adaptées à la toilette au lavabo.
 S'adapte parfaitement dans toutes les salles de bain.
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Economies d'eau, et consommation d'eau maîtrisée.

> Modèle

- Hauteur sous bec : 92 mm.
- Saillie: 100 mm.
 Hauteur de la commande: 150 mm.
- Sans vidage, sur plage.
 Brise-jet étoile M24 x1.
- Cartouche céramique de diamètre 35 mm à économies d'énergie avec butée de limitation de température, permettant un réglage à 9 positions.

> Débit

• entre 4 et 6L/min à 3 bar - conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et

> Pression conseillée

- 3 bar éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
 Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

> Matériaux

· Laiton chromé.

> Raccordement

• Flexibles avec gaine SPEX tressée inox 10X1, EP G'3/8. Lg 500 mm avec joints filtres paniers et limiteur de débit.

