


SOUFFLETTES PREVOS1

PROFIL ISO 6150 C




Profil ISO 6150C	Pression max d'utilisation 12 bar	Température -15°C à +70°C	Matière Corps composite Polyamide	Point fort Compact	Raccordement Embout intégré
---------------------	---	------------------------------	---	-----------------------	--------------------------------

SOUFFLETTE PREVOS1 À BUSE MÉTALLIQUE

		A	B	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm³/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))	Référence
		173	97	390	2,2	20	89	CBG 06MTL
		Raccord prevoS1 (vendu séparément) : CSI 06						


NEW

SOUFFLETTE PREVOS1 À BUSE DROITE

		A	B	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm³/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))	Référence
		118	97	286	2,5	14	85	CBG 06PRE
		Raccord prevoS1 (vendu séparément) : CSI 06						

NEW

SOUFFLETTE PREVOS1 À BUSE SILENCIEUSE

		A	B	Force de soufflage (à 6 bar (g))	Pression dynamique (à 10 mm sous 6 bar (bar))	Conso d'air (à 6 bar (Nm³/h))	Niveau sonore (à 6 bar (dBA))	Référence
		113	97	165	0,2	9,4	74	CBG 06SIL
		Raccord prevoS1 (vendu séparément) : CSI 06						