




RACCORDS RAPIDES SECURITE PREVO S1 - ESI 07






Sécurité anti coup de fouet	Température - 15°C + 70°C	Matière Composite	Utilisation Applications pneumatiques	Passage 7,2 - 7,4 mm	Pression P.N. 12 bar	Couleur Noir / Vert	Débit sous 6 bar 1 820 l/min - DP = 0,6 b	Poids 86 g (raccord pour tuyau Ø 13 mm)
-----------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---	---

		A	B	C	D	E	DESIGNATION	REFERENCE	
Raccord taraudé femelle pour traversée de cloison									
		87.8	32.25	29	32		G 1/2 Ø de perçage : 27 mm Epaisseur de la cloison : 2 à 11 mm maxi	ESI 072103	
Applique murale taraudée - 2 raccords et purge manuelle - Profil Européen 7.2 mm									
		71	57	38	70	6,5	Entrée taraudée	Sortie : 2 raccords	
							G 1/2	2 raccords ESI 07	ESI 078103WF
		71	57	38	70	6,5	G 3/4	2 raccords ESI 07	ESI 078104WF

EMBOUTS POUR RACCORDS RAPIDES - ERP 07



Passage 7,2 - 7,4 mm	Pression P.N. 16 bar	Précision Respect des tolérances	Durété Résistance à l'abrasion	Matière Acier traité
----------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------

		A	B	DESIGNATION	REFERENCE
Embout taraudé femelle					
		40	15	G 1/4	ERP 076101
		41	21	G 3/8	ERP 076102
		44	27	G 1/2	ERP 076103
Embout fileté mâle conique					
				Filetage prétefflonné	
		35.5	13	R 1/4 - prétefflonné	ERP 076151
		41	17	R 3/8 - prétefflonné	ERP 076152
		52	24	R 1/2 - prétefflonné	ERP 076153
Embout pour flexibles					
		44.5		Ø 6 mm	ERP 076806
		46		Ø 8 mm	ERP 076808
		54		Ø 9 mm	ERP 076809
		46		Ø 10 mm	ERP 076810
		51.5		Ø 13 mm	ERP 076813