







RACCORDS RAPIDES SECURITE

PREVO S1 - ESI 07



Sécurité anti coup de fouet	Température - 15°C + 70°C	Matière Composite	Utilisation Applications pneumatiques	Passage 7,2 - 7,4 mm	Pression P.N. 12 bar	Couleur Noir / Vert	Débit sous 6 bar 1 820 l/min - DP = 0,6 b	Poids 86 g (raccord pour tuyau Ø 13 mm)
-----------------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---	---

		A	B	C	D	E	DESIGNATION	REFERENCE
Raccord taraudé femelle cylindrique								
		73.3	32.25	23			G 1/4	ESI 071101
		73.3	32.25	23			G 3/8	ESI 071102
		80.3	32.25	26			G 1/2	ESI 071103
Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité								
		81.3	32.25	23			G 1/4	ESI 071151
		82.3	32.25	23			G 3/8	ESI 071152
		84.3	32.25	26			G 1/2	ESI 071153
Raccord pour flexibles								
		87.3	32.25	22,6			Ø 6 mm	ESI 071806
		87.3	32.25	22,6			Ø 8 mm	ESI 071808
		87.3	32.25	22,6			Ø 9 mm	ESI 071809
		87.3	32.25	22,6			Ø 10 mm	ESI 071810
		92.3	32.25	22,6			Ø 13 mm	ESI 071813
Raccord orientable taraudé femelle								
							Liaison orientable Rotation sur 2 axes à 360°	
		176.3	32.25	128,6			G 3/8	ESI 071102SW
Distributeur fixe à 2 directions taraudé femelle								
		150	97	23			G 3/8	ESI 078102
		160	111	26			G 1/2	ESI 078103
Distributeur fixe à 2 directions fileté mâle cylindrique								
		145	95	23			G 3/8	ESI 078152
		155	108	26			G 1/2	ESI 078153