

Applique multiple

MF\_104SX

Image not found or type unknown

| Description |            |           |                            |            |                    |                |
|-------------|------------|-----------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Référence   | Poids (kg) | Matière   | Pression max d'utilisation | Taraudage  | Température        | Numéro d'image |
| MF 104S10   | 0.845      | Aluminium | 12.00 bar                  | G1/2; G3/4 | -20.00°C à 80.00°C | 4.             |
| MF 104S4    | 0.370      | Aluminium | 12.00 bar                  | G1/2; G3/4 | -20.00°C à 80.00°C | 1.             |
| MF 104S6    | 0.530      | Aluminium | 12.00 bar                  | G1/2; G3/4 | -20.00°C à 80.00°C | 2.             |
| MF 104S8    | 0.680      | Aluminium | 12.00 bar                  | G1/2; G3/4 | -20.00°C à 80.00°C | 3.             |

MF\_104S4\_HD

Image not found or type unknown

| Dimensions |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|
| Référence  | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
| MF 104S10  | 78   | 235  | 63   | 215  | 6.5  |
| MF 104S4   | 78   | 100  | 63   | 80   | 6.5  |
| MF 104S6   | 78   | 145  | 63   | 125  | 6.5  |
| MF 104S8   | 78   | 190  | 63   | 170  | 6.5  |