

Tuyau spiralé polyuréthane : équipé de raccords mâles fixe et rotatif

632_PUS_B_bleu

Description										
Référence	Poids (kg)	Couleur	Ø des spires	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Filetage	Longueur	Longueur Mini	Pression max d'utilisation	Température
PUS 52	0.189	Bleu	42 mm	8	5	G1/4	2 m	0.18 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 54	0.29	Bleu	42 mm	8	5	G1/4	4 m	0.4 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 56	0.392	Bleu	42 mm	8	5	G1/4	6 m	0.6 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 58	0.484	Bleu	42 mm	8	5	G1/4	8 m	0.8 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 610	0.85	Bleu	52 mm	10	6.5	G1/4	10 m	0.95 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 64	0.42	Bleu	52 mm	10	6.5	G1/4	4 m	0.4 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 64J	0.429	Jaune	42 mm	10	6.5	G1/4	4 m	0.4 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 64NR	0.426	Noir	42 mm	10	6.5	G1/4	4 m	0.4 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 64R	0.418	Rouge	42 mm	10	6.5	G1/4	4 m	0.4 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 64V	0.500	Vert	42 mm	10	6.5	G1/4	4 m	0.4 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 66	0.557	Bleu	52 mm	10	6.5	G1/4	6 m	0.55 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 66J	0.584	Jaune	52 mm	10	6.5	G1/4	6 m	0.63 m	8 bar	-15°C à 70°C

Référence	Poids (kg)	Couleur	Ø des spires	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Filetage	Longueur	Longueur Mini	Pression max d'utilisation	Température
PUS 66NR	0.563	Noir	52 mm	10	6.5	R1/4	6 m	0.63 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 66R	0.553	Rouge	52 mm	10	6.5	G1/4	6 m	0.63 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 66V	0.584	Vert	52 mm	10	6.5	G1/4	6 m	0.63 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 68	0.69	Bleu	52 mm	10	6.5	G1/4	8 m	0.8 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 815	1.632	Bleu	65 mm	12	8	G3/8	15 m	1.35 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 84	0.574	Bleu	65 mm	12	8	G3/8	4 m	0.4 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 86	0,78	Bleu	65 mm	12	8	G3/8	6 m	0.65 m	8 bar	-15°C à 70°C
PUS 88	0.947	Bleu	65 mm	12	8	G3/8	8 m	0.72 m	8 bar	-15°C à 70°C

