

Tuyau spiralé polyuréthane : équipé d'un raccord de sécurité et d'un embout

1555_PUS_IS

Image not found or type unknown

Description										
Référence	Poids (kg)	Couleur	Ø des spires	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Longueur	Pression max d'utilisation	Température	Ø de passage	Profil
PUS 52ES	0.330	Bleu	42 mm	8	5	2 m	8 bar	-15°C à 70°C	7.4 mm	EUROPEAN
PUS 54ES	0,369	Bleu	42 mm	8	5	4 m	8 bar	-15°C à 70°C	7.4 mm	EUROPEAN
PUS 64ES	0.560	Bleu	52 mm	10	6.5	4 m	8 bar	-15°C à 70°C	7.4 mm	EUROPEAN
PUS 64IS	0.545	Bleu	52 mm	10	6.5	4 m	8 bar	-15°C à 70°C	6 mm	ISO 6150B
PUS 66ES	0.724	Bleu	52 mm	10	6.5	6 m	8 bar	-15°C à 70°C	7.4 mm	EUROPEAN
PUS 66IS	0.676	Bleu	52 mm	10	6.5	6 m	8 bar	-15°C à 70°C	6 mm	ISO 6150B
PUS 68ES	0.854	Bleu	52 mm	10	6.5	8 m	8 bar	-15°C à 70°C	7.4 mm	EUROPEAN
PUS 68IS	0.830	Bleu	52 mm	10	6.5	8 m	8 bar	-15°C à 70°C	6 mm	ISO 6150B
PUS 84ES	0.707	Bleu	65 mm	12	8	4 m	8 bar	-15°C à 70°C	7.4 mm	EUROPEAN
PUS 86ES	0.900	Bleu	65 mm	12	8	6 m	8 bar	-15°C à 70°C	7.4 mm	EUROPEAN
PUS 86IS	0,899	Bleu	65 mm	12	8	6 m	8 bar	-15°C à 70°C	6 mm	ISO 6150B
PUS 88ES	1.101	Bleu	65 mm	12	8	8 m	8 bar	-15°C à 70°C	7.4 mm	EUROPEAN

