

Raccord droit mâle conique - RB1

449 RB1
Fig. 103 Ind or type unknown

Description								
Référence	Poids (kg)	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Filetage	Matière	Pression max d'utilisation	Température	Pour tube Ø ext.
RB1 1014	0,028	10	8	R1/4	Laiton nickelé	15 bar	-20°C à 80°C	10 mm
RB1 1038	0,037	10	8	R3/8	Laiton nickelé	15 bar	-20°C à 80°C	10 mm
RB1 1238	0,042	12	10	R3/8	Laiton nickelé	15 bar	-20°C à 80°C	12 mm
RB1 614	0,022	6	4	R1/4	Laiton nickelé	15 bar	-20°C à 80°C	6 mm
RB1 618	0,017	6	4	R1/8	Laiton nickelé	15 bar	-20°C à 80°C	6 mm
RB1 814	0,022	8	6	R1/4	Laiton nickelé	15 bar	-20°C à 80°C	8 mm
RB1 818	0,018	8	6	R1/8	Laiton nickelé	15 bar	-20°C à 80°C	8 mm
RB1 838	0,028	8	6	R3/8	Laiton nickelé	15 bar	-20°C à 80°C	8 mm

RB1

Image not found or type unknown

Dimensions				
Référence	A mm	C mm	D mm	E mm
RB1 1014	32	14	21	16
RB1 1038	33	17	21.5	16
RB1 1238	35	17	23.5	19
RB1 614	30	14	19	12
RB1 618	26.5	12	18.5	12
RB1 814	30	14	19	14
RB1 818	26.5	12	18.5	14
RB1 838	31	17	19.5	14