

Tuyau spiralé polyamide : équipé de raccords mâles tournants

641_SPIC
Image not found or type unknown

Description										
Référence	Poids (kg)	Couleur	Ø des spires	Ø Ext. (mm)	Ø Int. (mm)	Filetage	Longueur	Longueur Mini	Pression max d'utilisation	Température
SPIC 1016	2.000	Bleu	144 mm	12	9.5	G3/8	17 m	0.97 m	10 bar	-20°C à 90°C
SPIC 102	0,36	Bleu	144 mm	12	9.5	G3/8	2.5 m	0.12 m	10 bar	-20°C à 90°C
SPIC 104	0.600	Bleu	144 mm	12	9.5	G3/8	4 m	0.24 m	10 bar	-20°C à 90°C
SPIC 108	1.11	Bleu	144 mm	12	9.5	G3/8	8.5 m	0.49 m	10 bar	-20°C à 90°C
SPIC 610	0.45	Bleu	96 mm	8	6	G1/4	10 m	0.48 m	10 bar	-20°C à 90°C
SPIC 62	0.200	Bleu	96 mm	8	6	G1/4	2.5 m	0.12 m	10 bar	-20°C à 90°C
SPIC 620	0.882	Bleu	96 mm	8	6	G1/4	20 m	0.96 m	10 bar	-20°C à 90°C
SPIC 65	0.29	Bleu	96 mm	8	6	G1/4	5 m	0.24 m	10 bar	-20°C à 90°C
SPIC 810	0,6	Bleu	110 mm	10	8	G1/4	10 m	0.55 m	10 bar	-20°C à 90°C
SPIC 82	0.230	Bleu	110 mm	10	8	G1/4	2.5 m	0.14 m	10 bar	-20°C à 90°C
SPIC 820	1.026	Bleu	110 mm	10	8	G1/4	20 m	1.1 m	10 bar	-20°C à 90°C
SPIC 85	0.350	Bleu	110 mm	10	8	G1/4	5 m	0.28 m	10 bar	-20°C à 90°C

