

Tuyau spiralé polyamide nu sans raccord

643 SPIR

| Description |            |         |              |             |             |          |               |                            |                    |
|-------------|------------|---------|--------------|-------------|-------------|----------|---------------|----------------------------|--------------------|
| Référence   | Poids (kg) | Couleur | Ø des spires | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Longueur | Longueur Mini | Pression max d'utilisation | Température        |
| SPIR 1016   | 1.700      | Bleu    | 144.00 mm    | 12.00       | 9.50        | 17.00 m  | 0.97 m        | 10.00 bar                  | -20.00°C à 90.00°C |
| SPIR 12730  | 4.000      | Bleu    | 222.00 mm    | 16.00       | 12.70       | 24.00 m  | 1.33 m        | 10.00 bar                  | -20.00°C à 90.00°C |
| SPIR 1630   | 4.773      | Bleu    | 230.00 mm    | 20.00       | 16.00       | 20.00 m  | 1.33 m        | 10.00 bar                  | -20.00°C à 90.00°C |
| SPIR 2710   | 0.156      | Bleu    | 28.00 mm     | 4.00        | 2.70        | 10.00 m  | 1.06 m        | 10.00 bar                  | -20.00°C à 90.00°C |
| SPIR 4526   | 0.675      | Bleu    | 72.00 mm     | 6.00        | 4.00        | 26.00 m  | 1.33 m        | 10.00 bar                  | -20.00°C à 90.00°C |
| SPIR 456    | 0.395      | Bleu    | 52.00 mm     | 6.00        | 4.50        | 9.00 m   | 1.00 m        | 10.00 bar                  | -20.00°C à 90.00°C |
| SPIR 610    | 0.405      | Bleu    | 96.00 mm     | 8.00        | 6.00        | 10.00 m  | 0.48 m        | 10.00 bar                  | -20.00°C à 90.00°C |
| SPIR 620    | 0.870      | Bleu    | 96.00 mm     | 8.00        | 6.00        | 20.00 m  | 0.96 m        | 10.00 bar                  | -20.00°C à 90.00°C |
| SPIR 820    | 0.920      | Bleu    | 110.00 mm    | 10.00       | 8.00        | 20.00 m  | 1.10 m        | 10.00 bar                  | -20.00°C à 90.00°C |

