



PROSIFLEX
FLEXIBLE HOSE & DUCTING

SA 2200 PUR AS


GAINÉ POLYURETHANE ANTISTATIQUE SPIRALE ACIER GAINÉE



Applications :

Aspiration et refoulement
de poudres, granulés, particules
abrasives, limailles, copeaux,
graviers, sable.

Construction :



- ❶ Fil acier ressort
- ❷ Gainage fil PU
- ❸ Paroi polyuréthane AS

Paroi Polyuréthane base ester qualité
antistatique dans la masse
Epaisseur paroi de 2,2 mm
Renfort spire acier qualité ressort
gainée PUR

Propriétés :

Intérieur très lisse : faible perte de
charge.
Très bonne résistance à la flexion
répété. Excellente résistance à
l'abrasion. Très bonne résistance à la
dépression.
Paroi en PU antistatique dans la
masse.
Composants conformes à la norme
ROHS. Polyuréthane classé au feu
suivant la norme UL94V2. Gaine sans
halogène.

Livré en couronne

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles. Elle vous sont données à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque responsabilité de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer de l'adéquation du produit commandé pour son application particulière. Ces caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

\emptyset int	KG		R			
mm	g /m	mm	mm	bar	bar	m
38	720	2,2	84	2,50	0,95	10
40	750	2,2	88	2,50	0,95	10
45	850	2,2	99	2,10	0,95	10
50	900	2,2	110	2,10	0,95	10
60	1080	2,2	132	2,00	0,95	10
70	1260	2,2	154	1,80	0,95	10
76	1330	2,2	167	1,30	0,95	10
80	1400	2,2	176	1,30	0,95	10
90	1600	2,2	198	1,20	0,90	10
100	1940	2,2	220	1,20	0,90	10
110	2500	2,2	242	1,20	0,80	10
120	2700	2,2	264	1,20	0,80	10
125	3000	2,2	275	1,10	0,75	10
140	3350	2,2	308	1,00	0,75	10
152	4000	2,2	334	1,00	0,70	10

Pour d'autres diamètres, nous consulter
Valeurs données pour une température de 22°C

Option sur demande:

-

Températures d'utilisation :

-40 °C à + 90°C

Identification :

Marquage environ tous les mètres :

↓ SA 2200 PUR AS ↓ \emptyset int ^{n° de lot}
Made in France

Code article :

A122200M2 \emptyset \emptyset LG



Mise à jour le :
20/10/2024

PROSIFLEX SAS - 3 Rue de l'Artisanat - 26200 Montélimar - France

SAS au capital de 200.000 € - SIRET 824 546 485 00023 - NAF 1396Z - RCS Romans - TVA FR 78 824456485

www.prosiflex.net - contact@prosiflex.net - Tel : +33 (0)4 75 52 56 11