

tyco

**Fire &
Security**

Scott

**Scott International
Limited**

Monteynard Ville
38770
Monteynard

Ligne directe:
+33 (0)4 76 30 61 52
Fax direct :
+33 (0)4 76 30 67 08
Tel Service Clientèle: +44
(0)1695 711735
Fax Service Clientèle:
+44 (0)1695 711735
www.scottint.com

MEMORANDUM

This correspondence may contain confidential information intended for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If the reader is not the intended recipient, or the employee or agent responsible to deliver it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination or copying is strictly prohibited.

FICHE TECHNIQUE

Date d'issue: juin 2002

Ref. article: HXCS40
HXCS/C

Description:

Jugulaire 2 points pour casques de protection

Matériaux:

HXCS40 - tissage en coton élastique
 - crochets en nylon
HXCS/C - tissage en coton
 - crichets en nylon

Application:

Offre un maintien supplémentaire au casque de protection sur la tête de l'utilisateur.

Entretien et nettoyage:

Lavez à l'eau chaude savonneuse puis rincez.

Enlèvement:

La jugulaire pouvant être exposée à la poussière, la saleté, les liquides etc., elle ne peut pas être recyclée.

Nous vous recommandons donc d'en disposer avec les autres déchets.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES:

La norme EN397 régissant les casques de chantier et leur résistance à la chute d'objet précise également les résistances de la jugulaire.

Le paragraphe de la norme 5.1.4 relatif à l'encrage de la jugulaire résume que les deux attaches doivent pouvoir se libérer à une force entre 150N et 250 N.

A

