

PI20



- La plus compacte
- Montée en température garantie grâce à la priorité chauffage
- Convient à la majorité des bassins



3 ANS
GARANTIE

5 ANS
GARANTIE
CONDENSEUR
CONTRE LA CORROSION



PI20		Code	Poids (Kg)	Eco Taxe - €/HT	Prix Unit - €/HT*
M2	32M	WH000311	40.0	6,67	1 300,00
M3	32M	WH000312	45.0	6,67	1 868,00
M4	32M	WH000313	50.0	6,67	2 170,00
M5	32M	WH000314	53.0	6,67	2 660,00

PI20	M2	M3	M4	M5
Performances : Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%				
Puissance restituée (kW)	6.7	9.3	11.5	14.8
Puissance consommée (kW)	1.2	1.8	2.3	3.2
COP moyen	5.5	5	5.1	4.6
Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%				
Puissance restituée (kW)	4.8	7	8.1	10.1
Puissance consommée (kW)	1	1.6	2	2.5
COP moyen	4.8	4.4	4	4

Caractéristiques techniques	M2	M3	M4	M5
Débit d'eau recommandé (m³/h)	3	4	5	5
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø 40 ou ø 50 à coller			
Alimentation électrique	220~240V / 1 / 50 Hz			
Intensité absorbée nominale (A)	4.5	6.3	7.9	11.2
Intensité absorbée maximale (A)	5.2	7.6	10.2	13.4
Câble alimentation recommandé**	3 x 2.5			
Fluide frigorigène	R32			
Quantité fluide frigorigène (kg)	0.68	0.85	0.9	1.1
Puissance acoustique (dB(A))	66	67	69	72
Pression acoustique à 10m (dB(A))	35	36	37	41

Équipements

- Soufflage horizontal
- Carrosserie polypropylène
- Ecran digital
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Dégivrage automatique (ventilation forcée)
- Thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement +5°C)
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur condenseur à eau en titane
- **Compresseur rotatif à palette**
- Détendeur capillaire
- Fluide frigorigène : R32



ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Housse d'hivernage

Raccords PVC 1/2 unions
ø 40 & ø 50

Plots antivibratiles



ACCESSOIRES EN OPTION



Kit PAC Net

WMA03491

108,00

33M



Commande déportée PI20

WH000200

111,00

32M




Kit équerres murales

R07338

147,00

32M



Pièces détachées

* Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'Eco-participation indiquée à titre indicatif dans la colonne précédente. Les montants ECO-participation sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.
** Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.