ZODIAC × POMPE À CHALEUR PISCINE RÉSIDENTIELLE

PI20 DEFROST

















		- 1				
•	l a	n	LIS	com	npacte	

- Fonctionnement jusqu'à -5°C de température extérieure
- · Convient à la majorité des bassins
- · Dégivrage par inversion de cycle

PI20 DEFROST		Code	Poids (Kg)	Eco Taxe - €/HT	Prix Unit- €/HT*
MD2	32M	WH000412	40.0	6,67	1 489,00
MD3	32M	WH000413	45.0	6,67	2 090,00
MD4	32M	WH000414	50.0	6,67	2 379,00
MD5	32M	WH000415	53.0	6,67	2 918,00


PI20 DEFROST	MD2	MD3	MD4	MD5				
Performances : Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%								
Puissance restituée (kW)	6.7	9.3	11.5	14.8				
Puissance consommée (kW)	1.2	1.8	2.3	3.2				
COP moyen	5.5	5	5.1	4.6				
Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%								
Puissance restituée (kW)	4.8	7	8.1	10.1				
Puissance consommée (kW)	1	1.6	2	2.5				
COP moyen	4.8	4.4	4	4				


Caractéristiques techniques	MD2	MD3	MD4	MD5
Débit d'eau recommandé (m³/h)	3	4	5	
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø 40 ou ø 50 à coller			
Alimentation électrique	220~240V / 1 / 50 Hz			
Intensité absorbée nominale (A)	4.5	6.3	7.9	11.2
Intensité absorbée maximale (A)	5.2	7.6	10.2	13.4
Câble alimentation recommandé**	3 x 2.5			
Fluide frigorigene	R32			
Quantité fluide frigorigène (kg)	0.68	0.85	0.9	1.1
Puissance acoustique (dB(A))	66	67	69	72
Pression acoustique à 10m (dB(A))	35	36	37	41

Équipements

- Soufflage horizontal
- Carrosserie polypropylène
- Ecran
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Dégivrage automatique (inversion de cycle)
- •Thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement -5°C)
- Sécurité pressostat HP et BP
- Contrôleur de débit d'eau
- Echangeur condenseur à eau en titane
- · Compresseur on/off, rotatif à palette
- $\cdot\, \text{D\'{e}tendeur capillaire}$
- Fluide frigorigène: R32







ACCESSOIRES EN OPTION





Kit PAC Net





Commande déportée



Kit équerres murales

		PIZO DEFROST		
Code	WMA03491	WH000476	R07338	
Prix Unit - €/HT	108,00	140,00	147,00	
	33M	32M	32M	



^{*}Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'Eco-participation indiquée à titre indicatif dans la colonne précédente. Les montants ECO-participation sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.

^{**} Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.