

PH PERFECT / CHLOR PERFECT



**2 ANS**  
GARANTIE



Pompes doseuses pour piscine jusqu'à 150 m<sup>3</sup>, équipées d'une sécurité en cas de surdosage.  
Dosage automatique du pH (plus ou moins) ou du chlore.

		Code	Poids (Kg)	Éco taxe - €/HT	Prix Unit - €/HT
<b>pH Perfect</b>	05M	<b>W500702</b>	3,39	0,42	<b>555,00</b>
<b>Chlor Perfect</b>	05M	<b>W500706</b>	3,39	0,42	<b>756,00</b>

ACCESSOIRES INCLUS



Sonde pH ou Rx



Kit solutions tampon pH ou Rx



Kit installation tuyauterie



Kit fixation murale



Canne d'aspiration

Description	pH Perfect	Chlor Perfect
Volume d'eau traitée maxi	150 m <sup>3</sup>	
Échelle de mesure	0,0 - 14,0 pH	0-1000 mV
Précision de mesure	0,1 pH	10 mV
Point de consigne	Réglage d'usine : pH = 7,4	ORP = 650 mV
Étalonnage	Semi-automatique en 1 ou 2 étapes (kit solutions tampon fourni)	
Type de sonde (pH)	Sonde combinée, simple jonction et simple poreux, corps verre Ø12 mm	
Position de la sonde	Verticale	
Tolérances sonde	0-60 °C, vitesse eau ≤ 2 m/s	
Sécurités	Sécurité au surdosage «OFA» sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6 h, défaut = 4 h) Capteur de niveau du bidon de produit correcteur (sur canne d'aspiration anti-émanation)	

Caractéristiques techniques	
Interface utilisateur	Ecran LCD rétroéclairé 1 ligne
Langues	6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
Contre pression maximum (point d'injection)	1,5 bar
Débit pompe péristaltique (pH)	1,5 L/h
Colliers de prise en charge*	Sur tuyaux DN50 mm (origine) ou DN63 mm (accessoire en option)
Indice de protection	IP65
Dimensions (l x h x p)	19,5 x 23,6 x 8,5 cm
Alimentation 50 Hz	220-240 VAC / 50-60 Hz

\* Inutiles si l'option «Kit POD» est utilisée.

PRODUITS ASSOCIÉS 



Fam. 05M



Solutions tampons pH4 pH7



Pool terre



Pièces détachées

Code	R0534900	00.042.901	00.042.902	048354	048353
Prix Unit - €/HT	149,00	7,05	7,05	37,00	44,90

\* Le prix unitaire € HT ne comprend pas l'ECO TAXE, indiquée à titre indicatif dans la colonne précédente. Les montants ECO TAXE sont susceptibles d'évoluer en cours d'année.