

# FLEXO 20W-30W-50W-3CCT-1M CABLE-NOIR BL10506504

**EXTÉRIEUR** > Projecteur

Gamme de projecteurs 3 CCT et 3 puissances ! Luminaire flexible, faites votre choix in situ afin d'adapter son éclairage en fonction de son environnement ! Verre opale anti-éblouissement Détecteur en option grâce à un accessoire



## Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Eclairage Extérieur



FICHE ACTUALISÉE LE 10/06/2024

## Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 6000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>70
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4800lm (3000K), 5800lm (4000K), 5200lm (6000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 10/06/2024



## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	26 x 152 x 180
Poids (kg)	0.84
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	100 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	Verre trempé
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Oui (160°)
Type de connexion	Fil à connecter
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>BL08000029 - FLEXO DETECTEUR IR</li></ul>



FICHE ACTUALISÉE LE 10/06/2024





FICHE ACTUALISÉE LE 10/06/2024