

POGO

## POGO REG -600-8W-4000K

BL11082002

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**INTÉRIEUR** > Applique murale

**INTÉRIEUR** > Réglette rétro-éclairage

Réglette led pour rétro-éclairage ou sous meuble direct 230V. Avec interrupteur on-off sur le produit



### Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Cuisine
- Chambre
- Retro Eclairage

8 W

800 lm

IRC  
>80

IP20

4000K

### Données électriques

|                      |      |
|----------------------|------|
| Puissance totale (W) | -    |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau  | 50Hz |
| Classe électrique    | II   |
| Dimmable             | Non  |

## Données photométriques / LEDS

|  |        |
|--|--------|
| Température(s) de couleur                    | 4000K  |
| Type de source                               | SMD    |
| Source incluse                               | Oui    |
| SDCM initial                                 | SDCM>6 |
| IRC  | >80    |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0    |
| Flux lumineux (lm)                           | 800    |

## Données physiques et mécaniques

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Longueur (mm)                       | 28          |
| Largeur (mm)                        | 573         |
| Hauteur (mm)                        | 36          |
| Poids (kg)                          | -           |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | -           |
| Longueur de câble                   | -           |
| Couleur de produit                  | Blanc       |
| Indice de protection IK             | IK06        |
| Test au fil incandescent            | 650°C       |
| Indice(s) de protection IP          | IP20        |
| Plage de température d'utilisation  | -20... +45° |
| Matériaux de corps                  | -           |
| Matériaux diffuseurs                | -           |

## Durée de vie

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 30 000 h |
|-----------|----------|

## Données supplémentaires

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Angle de distribution | 120° |
|-----------------------|------|

Orientable Non

## Accessoires

---

