

BATTEN

## BATTEN DETECTEUR 120-IR-36W-4000K-IP65 BL11366513

**INTÉRIEUR** > Réglette étanche

Réglette économique avec détecteur IR pour locaux techniques ou chantier, garages, caves et ses circulations. Connecteur rapide, non traversant. Détecteur IR : temporisation de 5 minutes et seuil de déclenchement <30lux.



### Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Vestiaires
- Locaux techniques



### Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3600lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1230 x 53 x 35
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris clair
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur
Autres commentaires	Connecteur rapide extérieur. A installer uniquement au plafond. Pas de réglage sur la détection IR (5min et <30lux) Hauteur de montage 2.5-4m supportée, et 4m est le rayon de détection max.
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL11366510 - TF045 BATTEN 120-36W-4K</li><li>• BL11456510 - TF046 BATTEN 150-45W-4K</li><li>• BL11366507 - TF142 ETANCHE 120 TECH SENSOR</li><li>• BL11436501 - TF143 ETANCHE TECH 150 DETECT</li></ul>

