

## RapidRail® Consoles murales (ez)

(G 10 07)

fixation au mur, au sol ou au plafond



### Avantages et caractéristiques

- rail C soudé sur plaque murale
- pour réaliser des montages ajustables et fixer rapidement les installations
- soudé au CO<sub>2</sub>
- perforation continue
- ligne de découpe tous les 50 mm
- la perforation spécifique du rail 30x20 permet d'insérer un écrou RapidRail® Hammerfix sur deux côtés
- plaque murale en acier 1.0332 (DD11)
- profilés 27x18 et 30x20 en acier 1.0330 (DC01)
- profilés 30x15 et 30x30 en acier 1.0038 (S235JR)
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ( $F_{a,z}$ ), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Informations techniques Walraven RapidRail®"

Code article	Type	L	B	H	s	d1	k	Cond.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
66031815	27x18	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66031820	27x18	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66031830	27x18	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66031850	27x18	500 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66031520	30x15	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66031530	30x15	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66032015	30x20	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66032020	30x20	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66032025	30x20	250 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66033020	30x30	200 mm	48	110	5,0	18 x 11	70	10
66033025	30x30	250 mm	48	110	5,0	18 x 11	70	10
66033030	30x30	300 mm	48	110	5,0	18 x 11	70	10
66033040	30x30	400 mm	48	110	5,0	18 x 11	70	10
66033050	30x30	500 mm	48	110	5,0	18 x 11	70	10

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ( $F_{a,z}$ ), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Informations techniques Walraven RapidRail®".

