


# Exvoid AT 1 1/4, séparateur de microbulles avec Bague de serrage en laiton, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 9257240



## Caractéristiques

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Type                     | AT 1 1/4             |
| Matériau du boîtier      | laiton               |
| Variante de montage      | horizontal, vertical |
| Température de service   | 0 °C - 110 °C        |
| Pression de service      | 10 bar               |
| Raccord                  | IG 1 1/4"            |
| Variante de raccord      | Bague de serrage     |
| Débit volumétrique max.  | 3,8 m³/h             |
| Coefficient de débit kvs | 18,8 m³/h            |
| Diamètre                 | 63 mm                |
| Hauteur max.             | 264 mm               |
| Largeur                  | 174 mm               |
| Longueur de montage      | 100 mm               |
| Poids                    | 2,60 kg              |

## Description

Exvoid Twist

Séparateur d'air / de microbulles avec raccord orientable à 360° pour tuyauteries verticales et horizontales dans les systèmes d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement ou dans les systèmes fermés d'installations remplies de liquide. Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.

Raccord pour l'accumulation de bulles de gaz contenues dans le réseau hydraulique par le biais d'un séparateur optimisé ou pour l'évacuation automatique dans l'atmosphère à l'aide d'un purgeur Exvoid-T intégré non verrouillable.