

Exdirt DT 1 1/2 M, séparateur d'impuretés avec Filetage, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 9257350



Caractéristiques

Type	DT 1 1/2 M
Matériau du boîtier	laiton
Type d'aimant	Aimant à clip
Variante de montage	horizontal, vertical
Température de service	0 °C - 110 °C
Pression de service	10 bar
Raccord	IG 1 1/2"
Variante de raccord	Filetage
Débit volumétrique max.	5,0 m³/h
Coefficient de débit kvs	22,6 m³/h
Diamètre	63 mm
Hauteur max.	221 mm
Largeur	206 mm
Longueur de montage	100 mm
Poids	2,48 kg

Description

Aimant Exdirt Twist

Séparateur de boues et d'impuretés avec raccord orientable à 360° pour tuyauteries verticales et horizontales dans les systèmes d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement ou dans les systèmes fermés d'installations remplies de liquide.

Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.

Aimant Easy Clip permanent à haute efficacité intégré avec fonction de clip pour un raccordement rapide sur le séparateur de boues et d'impuretés. Séparation et fixation efficaces des particules ferromagnétiques présentes dans le réseau directement dans la chambre de séparation par un champ magnétique à orientation axiale. Les particules sont éliminées du système de manière ciblée et permanente par simple retrait de l'aimant à clip du boîtier du séparateur et par nettoyage consécutif sans interruption du service. Pour les travaux de maintenance, l'aimant à clip se démonte par simple retrait du boîtier du séparateur.

Le nettoyage et le vidage du compartiment de collecte de la saleté sont possibles sans interruption du fonctionnement par le biais d'une vanne à boisseau sphérique de décantation.