

Dénomination	Croquis
Polo SP « multi-risques » manches longues Référence : POAN72ML302 01AL C5635	
Sécurité, Hygiène, Santé	
✓ Maille : certificat Oeko Tex Standard 100 ✓ EPI de catégorie 3	
Description	
✓ Maille de base : 37% Modacrylique FR – 30% Viscose FR - 30% fibres Lyocell -3% anti-statique ✓ Maille piquée , 240 gr/m² ✓ Coloris bleu marine sapeurs-pompiers, ✓ Coupe droite ✓ Manches longues montées avec poignets en bord côtes ✓ Col montant zippé type chemise F1 (12 cm) avec sous patte intérieure, et sur patte extérieure ✓ Bande rouge en maille (40% MOdacrylique FR – 30% Viscose FR – 30% fibres Lyocell) rapportée et cousue ✓ Fil de couture en aramide	
Personnalisation	
✓ Ajout d'un support auto-agrippant coloris noir forme rectangulaire (6.5 x2 cm) côté cœur au porté, au dessus de la bande rouge.	
	Normes
	Certifié CE- EPI cat. 3 ✓ ISO 14116 (2015) indice 3 Pas de propagation de flamme, pas de formation de trou, pas de chute de débris enflammés ✓ CE ISO 11612 (2015) A1 B1 C1 F1 Protection contre la propagation de la flamme, chaleur convective, radiante et de contact. ✓ ISO 1149 – 5 ✓ CEI 61482-2 classe 1 (arc électrique 4KA)
	

Caractéristiques																															
Performances	Equipement de catégorie 3, au sens de la directive 89/686/CEE du règlement (UE) 2016/425 du 9 Mars 2016. ISO 14116 : indice 3 ISO 11612 : A1 B1 C1 F1 -A1 : propagation de flamme sur le matériau extérieur après 5 lavages ménagers à 30°C -B1 : protection contre la chaleur convective, Indice 1 -C1 : protection contre la chaleur radiante, Indice 1 -F1 : protection contre la chaleur de contact. Indice 1 -Propagation de flamme limitée sur couture= conforme -Résistance à l'éclatement sur le matériau extérieur = conforme -Résistante à l'éclatement des coutures= conforme EN 1149-5 : Dissipation de charge électrostatique CEI 61482-2, Classe 1/4KA : Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique Ce polo mis au point par les sociétés Lenzing et REGAIN vous assurent : ✓ une protection non feu sans faille grâce à 67% de fibres intrinsèquement non feu. ✓ un confort inégalé grâce à 60% de fibres cellulosiques respirantes issues de l'hêtre et de l'eucalyptus, lisses et douces afin d'éviter toute irritation mécanique lors de l'effort physique. ✓ une amélioration de la performance physiologique, température du corps et rythme cardiaque, grâce à des capacités d'absorption et d'évacuation de l'humidité de 2 à 4 fois supérieures à celle du coton. L'entrée en phase anaérobie et le stress thermique sont ainsi retardées. ✓ une durée de vie rallongée grâce à l'amélioration de la ténacité du fil et la minimisation de la pilosité du tricot. La teinture en masse ou en bourre permet une tenue de couleur irréprochable																														
Tailles Disponibles	<table><tr><td>Tailles</td><td>2XS</td><td>XS</td><td>S</td><td>M</td><td>L</td><td>XL</td><td>2XL</td><td>3XL</td><td>4XL</td></tr><tr><td>Tailles</td><td>72</td><td>80</td><td>88</td><td>96</td><td>104</td><td>112</td><td>120</td><td>128</td><td>136</td></tr><tr><td>Tour de poitrine (en cm)</td><td>64 à 72</td><td>72 à 80</td><td>80 à 88</td><td>88 à 96</td><td>96 à 104</td><td>104 à 112</td><td>112 à 120</td><td>120 à 128</td><td>128 à 136</td></tr></table>	Tailles	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	Tailles	72	80	88	96	104	112	120	128	136	Tour de poitrine (en cm)	64 à 72	72 à 80	80 à 88	88 à 96	96 à 104	104 à 112	112 à 120	120 à 128	128 à 136
Tailles	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL																						
Tailles	72	80	88	96	104	112	120	128	136																						
Tour de poitrine (en cm)	64 à 72	72 à 80	80 à 88	88 à 96	96 à 104	104 à 112	112 à 120	120 à 128	128 à 136																						

Conseils	
Instructions d'utilisation	Nous vous conseillons de faire un premier lavage préalable au porter. Le porteur ne doit pas intervenir avec un vêtement sale. En effet, certaines contaminations peuvent détériorer la protection ignifuge. Ce polo ne peut suffire à lui seul pour une attaque de feu. Il n'est pas prévu pour une intervention incendie directe et doit être porté combiné avec un ensemble d'intervention. L'utilisateur ne doit pas modifier ou faire modifier son EPI. Il ne doit en aucun cas couper l'étiquette de traçabilité.

Contrôle par l'utilisateur	Après chaque intervention et lavage, examinez le vêtement et repérer toute anomalie (trous, déchirure,...). En cas de dégradation, le polo doit être échangé.
Stockage	Ne pas stocker les vêtements sales ou mouillés. Stocker dans un endroit sec et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Entretien	Laver séparément à 40° cycle normal, rinçage normal, essorage normal Pas de chlore Pas de séchage en tambour Repassage : ne pas dépasser 150°C, interposer pattemouille Nettoyage professionnel à sec avec solvants usuels Retourner l'article à l'envers lors de chaque lavage, séchage et repassage afin de préserver sa couleur. 
Garantie	Garantie : 2 ans à partir de la date de livraison de l'article. La société REGAIN garantit ses produits contre tout défaut de fabrication tout au long de la durée de vie du produit. Elle s'engage à réparer ou à remplacer le produit en cas de défaut de fabrication à l'exclusion de l'usure normale de l'article, des problèmes liés à un accident, à une mauvaise utilisation, à une négligence, au non respect des instructions d'utilisation, de stockage ou d'entretien du produit.

GLOBAL COMPACT	
WE SUPPORT 	En 2010, REGAIN sas s'engage dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) et devient la première entreprise textile labellisée LUCIE (de novembre 2011 à décembre 2017) selon la norme ISO 26000. En 2018, elle poursuit sa démarche RSO pro-active et décide de s'engager auprès de l'initiative internationale Global Compact des Nations Unies.     Droits de l'homme Normes Internationales du travail Environnement Lutte contre la corruption