


Moteur thermique UNI

Application:

pour la commande des vannes de régulation des collecteurs REHAU et les robinets thermostatiques des collecteurs industriels REHAU



Caractéristique:


- fermé sans tension
- indicateur de course avec commande de réglage
- fonction «première ouverture» pour la mise en service du chauffage par le sol pendant la phase de construction (avant l'installation du thermostat)
- adaptateur pour différentes vannes
- longueur du câble de raccordement: 1 m
- adaptateur de vanne VA 80 inclus dans la livraison

N° de matériel	Désignation	Poids g/pc	Unité pièce	Prix EUR/pc
13202751001	230 V	125	1	18.20
13202761001	24 V	130	1	18.20

01.08 Régulation NEA SMART 2.0**NEA SMART 2.0 thermostat d'ambiance, thermique, syst. BUS**

Application:

pour le contrôle de la température pour chauffage et refroidissement de surface



Caractéristique:

- convient au chauffage et au refroidissement
- montable sur un boîtier encastré ou directement au mur
- indice de protection: IP20
- classe de protection: III
- dimensions (L x H x P): 72 x 104 x 69 mm
- mode de livraison: emballé en carton

Couleur:

blanc (similaire à RAL 9003)

N° de matériel	Désignation	Largeur mm	Profondeur mm	hauteur mm	Poids g/pc	Unité pièce	Prix EUR/pc
13280001001	neuf sonde thermique, blanche (TBW)	86	21	86	71	1	85.00